

## Uszczelka złącza TW DIN 28450, poliuretan, typ GSD



Uszczelka profilowa złącza TW (tankwagen) typ GSD (dla złącza 4" stosuje się uszczelkę o-ring typ TWO). Materiał: poliuretan (PUR). Zakres temperatury (przybliżony): od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Uszczelka GSD 2" 50 mm, poliuretan</b> Indeks: TW-GSD-050-PU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,67 zł (27,88 zł) +5szt 21,34 zł (26,25 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	2"		
Średnica wewnętrzna [mm]	49		
Średnica zewnętrzna [mm]	61.5		
Grubość s [mm]	4.8		
Masa [kg]	0.008		
<b>Uszczelka GSD 3" 80 mm, poliuretan</b> Indeks: TW-GSD-080-PU	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,67 zł (48,79 zł) +5szt 37,34 zł (45,93 zł)
Dane techniczne			
Typ uszczelki	kształtowa		
Materiał uszczelnienia	PU - poliuretan		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Rozmiar	3"		
Średnica wewnętrzna [mm]	77		
Średnica zewnętrzna [mm]	92		
Grubość s [mm]	6		
Masa [kg]	0.015		