



## Uszczelniacz do gwintów AN30-243, pen

Anaerobowy uszczelniacz do zabezpieczania śrub przed odkręceniem. Charakteryzuje się średnią lepkością i średnią wytrzymałością. Posiada atest KTW - dopuszczenie do instalacji wody pitnej. Możliwy demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi. Maksymalny rozmiar gwintu: M 36. Temperatura pracy: -60°C do +150°C. Opakowanie typu "pen" o pojemności: 20 i 50 ml.

| Produkt                                                              | Dostępność          | Wysyłka          | Cena netto (brutto) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Uszczelniacz AN30243 - pen 20 ml</b><br>Indeks: WE-AN30-243-P-020 | Na zapytanie        | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                      |                     |                  |                     |
| Rodzaj                                                               | zabezpieczenie śrub |                  |                     |
| Pojemność opakowania [ml]                                            | 20                  |                  |                     |
| Masa [kg]                                                            | 0.04                |                  |                     |
| <b>Uszczelniacz AN30243 - pen 50 ml</b><br>Indeks: WE-AN30-243-P-050 | Na zapytanie        | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie   |
| Dane techniczne                                                      |                     |                  |                     |
| Rodzaj                                                               | zabezpieczenie śrub |                  |                     |
| Pojemność opakowania [ml]                                            | 50                  |                  |                     |
| Masa [kg]                                                            | 0.075               |                  |                     |