



Wąż do cementu, piasku, żwiru, pasz, nasion VOLGA SUPER®

Mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do przesyłu suchych substancji ścierających. Warstwa wewnętrzna gładka, antystatyczna, bardzo odporna na ścieranie (50±5 mm³ wg ISO 4649, dawniej DIN 53516). Wbudowana linka miedziana, która po uziemieniu (lub połączeniu z uziemioną końcówką) odprowadza ładunki elektryczne. Warstwa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne i ozon. Wąż przeznaczony do przesyłu suchych mocno ścierających substancji: cementu, piasku, żwiru itp. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Ciśnienie robocze: 6 bar. Podciśnienie: od 0,8 bar do 0,9 bar - w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VOLGA SUPER 51x69 mm Indeks: IV-VOLGA-S-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 210,29 zł(258,66 zł) +40m 180,25 zł(221,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	69		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	281		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.2		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 60x76 mm Indeks: IV-VOLGA-S-060	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 199,84 zł(245,80 zł) +40m 171,29 zł(210,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	8		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	330		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.62		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 63,5x79,5 mm Indeks: IV-VOLGA-S-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 217,22 zł(267,18 zł) +40m 186,19 zł(229,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79.5		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.71		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 70x86 mm Indeks: IV-VOLGA-S-070	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 265,28 zł(326,29 zł) +40m 227,38 zł(279,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	86		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	385		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.98		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż VOLGA SUPER 76x95 mm Indeks: IV-VOLGA-S-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 291,71 zł (358,80 zł) +40m 250,04 zł (307,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Grubość ścianki [mm]	9,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	418		
Masa jednostkowa [kg/m]	3,29		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 80x99 mm Indeks: IV-VOLGA-S-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 314,62 zł (386,98 zł) +40m 269,67 zł (331,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99		
Grubość ścianki [mm]	9,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	440		
Masa jednostkowa [kg/m]	3,44		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 85x105 mm Indeks: IV-VOLGA-S-085	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 391,10 zł (481,05 zł) +40m 335,23 zł (412,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	85		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	468		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.85		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 90x110 mm Indeks: IV-VOLGA-S-090	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 370,07 zł(455,19 zł) +40m 317,20 zł(390,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	495		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.14		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 102x124 mm Indeks: IV-VOLGA-S-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 391,82 zł(481,94 zł) +40m 326,52 zł(401,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	124		
Grubość ścianki [mm]	11		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	561		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.42		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 110x134 mm Indeks: IV-VOLGA-S-110	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 444,39 zł (546,60 zł) +40m 370,32 zł (455,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	134		
Grubość ścianki [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	605		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.87		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 125x151 mm Indeks: IV-VOLGA-S-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 465,06 zł (572,02 zł) +40m 403,05 zł (495,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	151		
Grubość ścianki [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	688		
Masa jednostkowa [kg/m]	7.43		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 152x178,5 mm Indeks: IV-VOLGA-S-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 655,30 zł (806,02 zł) +40m 567,93 zł (698,55 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	178.5		
Grubość ścianki [mm]	13.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	912		
Masa jednostkowa [kg/m]	11.36		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 203x232 mm Indeks: IV-VOLGA-S-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 907,22 zł(1 115,88 zł) +40m 786,25 zł(967,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	232		
Grubość ścianki [mm]	14.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1520		
Masa jednostkowa [kg/m]	15.78		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VOLGA SUPER 254x290 mm Indeks: IV-VOLGA-S-254	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 2 230,29 zł(2 743,26 zł) +40m 1 610,76 zł(1 981,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	254		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	290		

Grubość ścianki [mm]	18
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8
Minimalny promień zagięcia [mm]	2030
Masa jednostkowa [kg/m]	23.43
Długość standardowa [m]	12