

## Wąż do chłodziwa, system 3/8", JETON



Wąż do chłodziwa w systemie 3/8" wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesyłu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Bardzo łatwa w rozbudowie modułowa konstrukcja. Dostępne długości: 2x14,5 cm lub 100 cm. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 3 bar. Maksymalny przepływ: 1500 l/godz. Temperatura pracy: do +65°C.

| Produkt                                                        | Dostępność                                          | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Przewód L = 2x14,5 cm (system 3/8")</b><br>Indeks: JT-83031 | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 83,35 zł (102,52 zł)<br>+10szt 71,44 zł (87,87 zł)    |
| Dane techniczne                                                |                                                     |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal) |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 65                                                  |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 8                                                   |                  |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     | 3/8                                                 |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        | 3                                                   |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                                                 |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                      | sprawdź                                             |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 89                                                  |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                      | 0                                                   |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                        | 0.29                                                |                  |                                                             |
| <b>Przewód L = 100 cm (system 3/8")</b><br>Indeks: JT-83041    | Na zamówienie                                       | Po potwierdzeniu | +1szt 266,72 zł (328,07 zł)<br>+10szt 228,61 zł (281,19 zł) |
| Dane techniczne                                                |                                                     |                  |                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal) |                  |                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 65                                                  |                  |                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 8                                                   |                  |                                                             |
| Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]                     | 3/8                                                 |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                        | 3                                                   |                  |                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                                                 |                  |                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                      | sprawdź                                             |                  |                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 89                                                  |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                      | 0.168                                               |                  |                                                             |
| Długość standardowa [m]                                        | 1                                                   |                  |                                                             |