

Wąż do chłodziwa, system 3/8", JETON



Wąż do chłodziwa w systemie 3/8" wykonany z odpornego na korozję, rozpuszczalniki, oleje i smary acetalu, zapewniającego sztywność oraz sprężystość przewodów. Przeznaczony do niskociśnieniowego przesyłu powietrza, wody, olejów oraz innych substancji stosowanych w procesach chłodzących oraz obróbce metali. Odporny na ścieranie i wibracje, zapewnia 100% stabilność położenia oraz nie powoduje uszkodzeń narzędzi skrawających. Bardzo łatwa w rozbudowie modułowa konstrukcja. Dostępne długości: 2x14,5 cm lub 100 cm. Materiał: acetal. Ciśnienie robocze: do 3 bar. Maksymalny przepływ: 1500 l/godz. Temperatura pracy: do +65°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przewód L = 2x14,5 cm (system 3/8") Indeks: JT-83031	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,35 zł (102,52 zł) +10szt 71,44 zł (87,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa [kg]	0		
Długość standardowa [m]	0.29		
Przewód L = 100 cm (system 3/8") Indeks: JT-83041	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,72 zł (328,07 zł) +10szt 228,61 zł (281,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	POM - polioksymetylen (poliformaldehyd, poliacetal)		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	65		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	sprawdź		
Minimalny promień zagięcia [mm]	89		
Masa [kg]	0.168		
Długość standardowa [m]	1		