



Wąż tłoczny do eksploatacji na platformach wiertniczych FUEL SOFTWALL

Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu i przeładunku ropy naftowej, produktów petrochemicznych oraz urobku wiertniczego zmieszanego z ropą naftową (do 50% związków aromatycznych). Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR/PVC. Wzmocnienie warstwami wytrzymałego kordu syntetycznego. **Posiada miedziane linki zapewniające ciągłość elektryczną między końcówkami węża - pod warunkiem prawidłowego podłączenia do końcówek.** Warstwa zewnętrzna z gumy chloroprenowej CR, trudnopalna, odporna na olej, wodę morską, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Zaprojektowany jako specjalistyczny wąż OFFSHORE do eksploatacji na platformach wiertniczych. Szeroko stosowany na platformach Morza Północnego, z powodzeniem użytkowany w zastosowaniach lądowych. Na specjalne zamówienie dostępne również wersje o wyższym ciśnieniu roboczym (20 bar, 27 bar), z określoną siłą zrywającą przy rozciąganiu (2T dla 2", 4T dla 3" oraz 7T dla 4", 5" i 6") oraz uznaniem typu ABS (American Bureau of Shipping Type Approval) dla kompletnego przewodu. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR/PVC. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma CR. Ciśnienie robocze: 17 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 51x66 mm Indeks: IV-FUEL-SW-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 258,89 zł(318,43 zł) +40m 207,11 zł(254,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	66		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.64		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 76x92 mm Indeks: IV-FUEL-SW-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 392,88 zł(483,24 zł) +40m 314,30 zł(386,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		

Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.52		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 102x119 mm Indeks: IV-FUEL-SW-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 250,00 zł (307,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	119		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.52		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 127x146 mm Indeks: IV-FUEL-SW-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 655,83 zł(806,67 zł) +40m 524,67 zł(645,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	146		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.82		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 152x174,5 mm Indeks: IV-FUEL-SW-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 064,31 zł(1 309,10 zł) +40m 851,45 zł(1 047,28 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	174.5		
Grubość ścianki [mm]	11.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.69		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż FUEL SOFTWALL 17 bar 203x225,5 mm Indeks: IV-FUEL-SW-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 1 438,17 zł (1 768,95 zł) +40m 1 150,54 zł (1 415,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	225.5		
Grubość ścianki [mm]	11.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	17		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	52		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	8.79		
Długość standardowa [m]	60		