

Wąż do farb, lakierów NR SPRAY



Wysokiej jakości gumowy wąż tłoczny produkowany w USA o warstwie wewnętrznej wykonanej z odpornego chemicznie poliamidu (nylonu). Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość czyszczenia. Wzmocnienie syntetycznym opłotem tekstylnym zapewnia wysoką odporność ciśnieniową i małe odkształcenie pod ciśnieniem. Gładka warstwa zewnętrzna z gumy syntetycznej, odpornej na kontakt z chemikaliami oraz olej (RMA Class B - odporność średnia). Dla węży o średnicy wewnętrznej 1/4" i 3/8" warstwa zewnętrzna antystatyczna $R < 10^6 \Omega$. Wąż przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w szczególności do rozpuszczalników organicznych i substancji petrochemicznych. Dobra odporność poliamidu na wiele rozpuszczalników pozwala na zastosowanie węża w przemyśle lakierniczym, do przesyłu farb, lakierów, klejów i żywic. Należy zawsze uwzględnić odporność chemiczną oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. W szczególności antystatyczne węże o średnicach 1/4" i 3/8" są szeroko stosowane jako węże do farby zasilającej ciśnieniowo pistolet natryskowy w warsztatach samochodowych, budownictwie i przemyśle. Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PA (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. Montaż: należy stosować końcówki z króćcem ("ogonem" do węża) gładkie, nieposiadające ostrych lub wysokich karbów, które mogłyby po zaciśnięciu przeciąć lub uszkodzić warstwę wewnętrzną z poliamidu. Możliwe jest stosowanie typowych końcówek hydraulicznych. Średnica króćca powinna być dokładnie dopasowana do średnicy węża w celu zapewnienia szczelności. Montaż w zależności od ciśnienia roboczego opaskami zaciskowymi, tulejami zaciskowymi lub dla większych średnic obejmami skorupowymi. Typowe fabryczne węże do pistoletów natryskowych posiadają często końcówki skręcane wielokrotnego użytku. Warstwa wewnętrzna: poliamid (PA), bez silikonu. Wzmocnienie: opłot tekstylny pojedynczy dla 1/4" i 3/8", podwójny od 1/2". Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 52 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż NR SPRAY 6,4x12,7 mm Indeks: GY-NRSPRAY-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,67 zł (54,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6,4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12,4		
Grubość ścianki [mm]	3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	208		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	48		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		

Długość standardowa [m]		152.5	
Wąż NR SPRAY 9,5x17,8 mm Indeks: GY-NRSPRAY-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17.8		
Grubość ścianki [mm]	4.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	208		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	64		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22		
Długość standardowa [m]	152.5		
Wąż NR SPRAY 12,7x22,4 mm Indeks: GY-NRSPRAY-13	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22.4		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	208		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	104		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	152.5		
Wąż NR SPRAY 19,0x30,2 mm Indeks: GY-NRSPRAY-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 178,41 zł (219,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19.1		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		30.2		
Grubość ścianki [mm]		5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		208		
Odporność na podciśnienie		nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]		152		
Masa jednostkowa [kg/m]		0.54		
Długość standardowa [m]		152.5		
Wąż NR SPRAY 25,4x38,4 mm Indeks: GY-NRSPRAY-25		Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 247,45 zł (304,36 zł)
Dane techniczne				
Materiał warstwy wewnętrznej		PA - poliamid		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25		
Średnica wewnętrzna [mm]		25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38.4		
Grubość ścianki [mm]		6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		52		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		208		
Odporność na podciśnienie		nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]		200		
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8		
Długość standardowa [m]		152.5		