

Wąż do gazu ziemnego GWPB



Elastyczny wąż do propanu - butanu i gazu ziemnego. Spełnia wymagania normy ISO 3821. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: dwa opłoty tekstylne. Warstwa zewnętrzna: pomarańczowa guma EPDM/SBR. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GWPB 4x11 mm Indeks: SP-GWPB-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 10,68 zł (13,14 zł) +50m 9,08 zł (11,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.12		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 5x12 mm Indeks: SP-GWPB-05	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 14,14 zł (17,39 zł) +50m 12,02 zł (14,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	12		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		

Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 6,3x13,3 mm Indeks: SP-GWPB-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,98 zł (18,43 zł) +50m 12,73 zł (15,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6.3	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		13.3	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.16	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 8x15 mm Indeks: SP-GWPB-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 17,33 zł (21,32 zł) +50m 14,73 zł (18,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.18	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 9x16 mm Indeks: SP-GWPB-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,93 zł (23,28 zł) +50m 16,09 zł (19,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 10x17 mm Indeks: SP-GWPB-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,18 zł (24,82 zł) +50m 17,15 zł (21,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	17		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	50		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 12,5x19,5 mm Indeks: SP-GWPB-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 24,27 zł (29,85 zł) +50m 20,63 zł (25,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19.5		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		95	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.25	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 16x23,4 mm Indeks: SP-GWPB-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,56 zł (36,36 zł) +50m 25,13 zł (30,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		23.4	
Grubość ścianki [mm]		3.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		120	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.31	
Długość standardowa [m]		50	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 19x29,6 mm Indeks: SP-GWPB-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,18 zł (75,25 zł) +40m 52,00 zł (63,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		29.6	
Grubość ścianki [mm]		5.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		140	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.55	
Długość standardowa [m]		40	
Norma		ISO 3821	

Wąż GWPB 20x30,6 mm Indeks: SP-GWPB-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 62,96 zł (77,44 zł) +40m 53,52 zł (65,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.6		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Długość standardowa [m]	40		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 25x35,6 mm Indeks: SP-GWPB-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 85,52 zł (105,19 zł) +40m 72,69 zł (89,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.6		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.69		
Długość standardowa [m]	40		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 31,5x44,1 mm Indeks: SP-GWPB-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,59 zł (136,03 zł) +40m 94,00 zł (115,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Średnica wewnętrzna [mm]	31.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.1		
Grubość ścianki [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	40		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 35x48,2 mm Indeks: SP-GWPB-35	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 72,82 zł (89,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48.2		
Grubość ścianki [mm]	6.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.28		
Długość standardowa [m]	20		
Norma	ISO 3821		
Wąż GWPB 38x51,4 mm Indeks: SP-GWPB-38	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 73,92 zł (90,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.4		
Grubość ścianki [mm]	6.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		280	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.4	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 40x53,4 mm Indeks: SP-GWPB-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 157,68 zł (193,95 zł) +20m 134,03 zł (164,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53.4	
Grubość ścianki [mm]		6.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.46	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 3821	
Wąż GWPB 45x58,6 mm Indeks: SP-GWPB-45	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 171,77 zł (211,28 zł) +20m 146,00 zł (179,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		58.6	
Grubość ścianki [mm]		6.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		340	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.64	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 3821	