

Wąż do hutniczych lanc tlenowych OXYGEN/FV



Gruby, mocny wąż przeznaczony do lanc tlenowych w przemyśle hutniczym. Warstwa zewnętrzna samogasnąca wykonana zgodnie z normą ASTM C 542. Warstwa wewnętrzna: czarna guma CR. Wzmocnienie: podwójny kord tekstylny, przekładka z włókna szklanego. Warstwa zewnętrzna: żółta lub niebieska guma CR. Ciśnienie robocze: 30 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 13x27 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-13Y	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 144,16 zł (177,32 zł) +40m 123,57 zł (151,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 13x27 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-13BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 103,89 zł (127,78 zł) +40m 89,05 zł (109,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 16x30 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-16Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 155,50 zł (191,27 zł) +40m 133,28 zł (163,93 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 16x30 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-16BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 139,79 zł (171,94 zł) +40m 119,82 zł (147,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.71		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 19x33 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-19Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 166,94 zł (205,34 zł) +40m 143,09 zł (176,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.859	
Długość standardowa [m]		120	
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 19x33 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-19BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,34 zł(184,92 zł) +40m 128,86 zł(158,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		33	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		90	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.859	
Długość standardowa [m]		120	
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 25x41 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-25Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 215,18 zł(264,67 zł) +40m 184,44 zł(226,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		41	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		90	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.25	
Długość standardowa [m]		120	
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 25x41 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-25BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 193,87 zł(238,46 zł) +40m 166,17 zł(204,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 32x50 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-32Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 294,61 zł(362,37 zł) +40m 252,52 zł(310,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.56		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 32x50 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-32BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 264,99 zł(325,94 zł) +40m 227,14 zł(279,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.56		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 38x57 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-38Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,00 zł(131,61 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 38x57 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-38BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 298,31 zł (366,92 zł) +40m 255,70 zł (314,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	57		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	120		
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 51x70 mm, żółty Indeks: IV-OXYGEN-FV-51Y	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 440,91 zł (542,32 zł) +40m 377,92 zł (464,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	30		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	90		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		120	
Wąż do tlenu OXYGEN/FV 51x70 mm, niebieski Indeks: IV-OXYGEN-FV-51BL	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 443,38 zł(545,36 zł) +40m 380,04 zł(467,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		70	
Grubość ścianki [mm]		9,5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		90	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		120	