

Wąż do kwasów, zasad, alkoholi przemysłowych EVEREST®



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wielu substancji chemicznych, głównie do roztworów kwasów, zasad, ketonów, formaldehydów, alkoholi przemysłowych oraz glikoli. Często używany w zakładach przemysłowych do odprowadzania zanieczyszczonej wody i wody procesowej. Odpowiedni również do wody morskiej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna $R \leq 106 \Omega/m$. Dostępna wersja tłoczna (bez spirali stalowej) - wąż ORLANDO. Podciśnienie: 0,9 bar. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż EVEREST 25x38 mm Indeks: IV-EVEREST-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 193,53 zł (238,04 zł) +40m 134,63 zł (165,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.86		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 32x46 mm Indeks: IV-EVEREST-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 238,99 zł (293,96 zł) +40m 166,26 zł (204,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	144		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 38x52 mm Indeks: IV-EVEREST-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 261,72 zł(321,92 zł) +40m 182,07 zł(223,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.37		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 51x68 mm Indeks: IV-EVEREST-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 324,14 zł(398,69 zł) +40m 225,49 zł(277,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.07		
Długość standardowa [m]	60; 120		

Wąż EVEREST 63,5x81 mm Indeks: IV-EVEREST-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 392,22 zł (482,43 zł) +40m 272,85 zł (335,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	81		
Grubość ścianki [mm]	8.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	317		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.82		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 76x95 mm Indeks: IV-EVEREST-076	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 528,12 zł (649,59 zł) +40m 367,39 zł (451,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	380		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.6		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 102x122 mm Indeks: IV-EVEREST-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 795,13 zł (978,01 zł) +40m 553,13 zł (680,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	102
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122
Grubość ścianki [mm]	10
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Minimalny promień zagięcia [mm]	561
Masa jednostkowa [kg/m]	5.02
Długość standardowa [m]	60; 120