

Wąż do kwasów, zasad, alkoholi przemysłowych EVEREST®



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wielu substancji chemicznych, głównie do roztworów kwasów, zasad, ketonów, formaldehydów, alkoholi przemysłowych oraz glikoli. Często używany w zakładach przemysłowych do odprowadzania zanieczyszczonej wody i wody procesowej. Odpowiedni również do wody morskiej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna $R \leq 106 \Omega/m$. Dostępna wersja tłoczna (bez spirali stalowej) - wąż ORLANDO. Podciśnienie: 0,9 bar. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż EVEREST 25x38 mm Indeks: IV-EVEREST-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 168,29 zł(207,00 zł) +40m 134,63 zł(165,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.87		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 32x46 mm Indeks: IV-EVEREST-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 207,82 zł(255,62 zł) +40m 166,26 zł(204,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	144		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.16		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 38x52 mm Indeks: IV-EVEREST-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 227,59 zł (279,94 zł) +40m 182,07 zł (223,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.34		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 51x68 mm Indeks: IV-EVEREST-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 253,68 zł (312,03 zł) +40m 211,40 zł (260,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.07		
Długość standardowa [m]	60; 120		

Wąż EVEREST 63,5x81 mm Indeks: IV-EVEREST-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 306,95 zł (377,55 zł) +40m 255,79 zł (314,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	81		
Grubość ścianki [mm]	8.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	317		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.82		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 76x95 mm Indeks: IV-EVEREST-076	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 413,31 zł (508,37 zł) +40m 344,42 zł (423,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	95		
Grubość ścianki [mm]	9.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	380		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.59		
Długość standardowa [m]	60; 120		
Wąż EVEREST 102x122 mm Indeks: IV-EVEREST-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 622,27 zł (765,39 zł) +40m 518,56 zł (637,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	102
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122
Grubość ścianki [mm]	10
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	40
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9
Minimalny promień zagięcia [mm]	561
Masa jednostkowa [kg/m]	5
Długość standardowa [m]	60; 120