

## Wąż do kwasów, zasad, alkoholi przemysłowych EVEREST®



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wielu substancji chemicznych, głównie do roztworów kwasów, zasad, ketonów, formaldehydów, alkoholi przemysłowych oraz glikoli. Często używany w zakładach przemysłowych do odprowadzania zanieczyszczonej wody i wody procesowej. Odpowiedni również do wody morskiej. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna  $R \leq 106 \Omega/m$ . Dostępna wersja tłoczna (bez spirali stalowej) - wąż ORLANDO. Podciśnienie: 0,9 bar. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPM (EPR). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

| Produkt                                               | Dostępność                             | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż EVEREST 25x38 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-025 | W magazynie<br>W oddziałach            | Wysyłka w 24h | +1m 193,53 zł (238,04 zł)<br>+40m 134,63 zł (165,59 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                        |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                           | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                                    |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                                    |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 25                                     |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 25                                     |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 38                                     |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 6.5                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]               | 10                                     |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                 | 40                                     |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                                    |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.9                                    |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 112                                    |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 0.86                                   |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                               | 60; 120                                |               |                                                         |
| <b>Wąż EVEREST 32x46 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-032 | W magazynie                            | Wysyłka w 24h | +1m 238,99 zł (293,96 zł)<br>+40m 166,26 zł (204,50 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                        |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                           | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                                    |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                                    |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 32                                     |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 32                                     |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 46                                     |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 7                                      |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]               | 10                                     |               |                                                         |

|                                                       |                                        |               |                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                 | 40                                     |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                                    |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.9                                    |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 144                                    |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.15                                   |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 60; 120                                |               |                                                       |
| <b>Wąż EVEREST 38x52 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-038 | W magazynie<br>W oddziałach            | Wysyłka w 24h | +1m 261,72 zł(321,92 zł)<br>+40m 182,07 zł(223,95 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                        |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                                    |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                                    |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 38                                     |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 38                                     |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 52                                     |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 7                                      |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]               | 10                                     |               |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                 | 40                                     |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                                    |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.9                                    |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 190                                    |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 1.37                                   |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 60; 120                                |               |                                                       |
| <b>Wąż EVEREST 51x68 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-051 | W magazynie<br>W oddziałach            | Wysyłka w 24h | +1m 324,14 zł(398,69 zł)<br>+40m 225,49 zł(277,35 zł) |
| Dane techniczne                                       |                                        |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                          | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                           | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                     | 100                                    |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                      | -40                                    |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                 | 50                                     |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                              | 51                                     |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                  | 68                                     |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                  | 8.5                                    |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]               | 10                                     |               |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                 | 40                                     |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                             | tak                                    |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                          | 0.9                                    |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                       | 255                                    |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                               | 2.07                                   |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                               | 60; 120                                |               |                                                       |

|                                                         |                                        |               |                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż EVEREST 63,5x81 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-063 | W magazynie                            | Wysyłka w 24h | +1m 392,22 zł (482,43 zł)<br>+40m 272,85 zł (335,61 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                        |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                             | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 100                                    |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -40                                    |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 65                                     |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 63.5                                   |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 81                                     |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                    | 8.7                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 10                                     |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 40                                     |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                               | tak                                    |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                            | 0.9                                    |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                         | 317                                    |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 2.82                                   |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                 | 60; 120                                |               |                                                         |
| <b>Wąż EVEREST 76x95 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-076   | W magazynie                            | Wysyłka w 24h | +1m 528,12 zł (649,59 zł)<br>+40m 367,39 zł (451,89 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                        |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                             | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 100                                    |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -40                                    |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 75                                     |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 76                                     |               |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 95                                     |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                    | 9.5                                    |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 10                                     |               |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 40                                     |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                               | tak                                    |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                            | 0.9                                    |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                         | 380                                    |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 3.6                                    |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                 | 60; 120                                |               |                                                         |
| <b>Wąż EVEREST 102x122 mm</b><br>Indeks: IV-EVEREST-102 | W magazynie                            | Wysyłka w 24h | +1m 795,13 zł (978,01 zł)<br>+40m 553,13 zł (680,35 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                        |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | EPM (EPR) - guma etylenowo-propylenowa |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                             | oplot syntetyczny; spirala stalowa     |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 100                                    |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -40                                    |               |                                                         |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]   | 100     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                | 102     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]    | 122     |
| Grubość ścianki [mm]                    | 10      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar] | 10      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]   | 40      |
| Odporność na podciśnienie               | tak     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]            | 0.9     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]         | 561     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                 | 5.02    |
| Długość standardowa [m]                 | 60; 120 |