

Wąż do lekkich chemikaliów MPX 20 W



Mocny i elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do wody, farb, lekkich chemikaliów, powietrza. Może być stosowany do dyspersyjnych wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje się do farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne np. toluen, ksylen lub benzynę, jak również do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych. Przy doborze do zastosowań chemicznych zalecamy kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna przewodząca ($R < 105 \Omega/m$), warstwa zewnętrzna odporna na ozon, starzenie i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: oplót poliestrowy (DN6 ÷ DN25), 2 oploty poliestrowe (DN32 ÷ DN38). Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -40°C do $+95^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MPX-W 20 bar 6x13 mm Indeks: PR-MPX20-06W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 14,05 zł (17,28 zł) +50m 11,24 zł (13,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	95		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX-W 20 bar 8x15 mm Indeks: PR-MPX20-08W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,97 zł (19,64 zł) +50m 12,77 zł (15,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	95		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		45	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.18	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX-W 20 bar 10x17 mm Indeks: PR-MPX20-10W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,51 zł (22,77 zł) +50m 14,81 zł (18,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.21	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX-W 20 bar 13x21 mm Indeks: PR-MPX20-13W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,24 zł (32,28 zł) +50m 20,99 zł (25,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		70	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.25	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX-W 20 bar 16x24 mm Indeks: PR-MPX20-16W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 32,98 zł (40,57 zł) +50m 26,38 zł (32,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX-W 20 bar 19x28 mm Indeks: PR-MPX20-19W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,49 zł (51,03 zł) +50m 33,19 zł (40,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.47		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX-W 20 bar 25x35 mm Indeks: PR-MPX20-25W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,52 zł (71,98 zł) +50m 46,82 zł (57,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	95		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		155	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.66	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX-W 20 bar 32x44 mm Indeks: PR-MPX20-32W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 106,09 zł(130,49 zł) +50m 84,88 zł(104,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty poliestrowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		195	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.95	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX-W 20 bar 38x53 mm Indeks: PR-MPX20-38W	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 151,07 zł(185,82 zł) +50m 120,86 zł(148,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty poliestrowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		95	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		53	
Grubość ścianki [mm]		7.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		50	