

Wąż do myjki ciśnieniowej CLEANY HOSE



Elastyczny wąż przeznaczony do mycia zimną i ciepłą wodą oraz lekkich chemikaliów. Zalecany do stosowania w przemyśle spożywczym. Zgodny z wymaganiami europejskimi dla substancji spożywczych 1935/2004 CE oraz 2007/19/CE (płyny symulacyjne A, B, C). Można stosować końcówki zespolone TR-THERMO-12-BZ130-08-SS i TR-THERMO-12-BZ140-08-SS. Warstwa wewnętrzna: szary, gładki PVC. Wzmocnienie: podwójny opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: niebieski PVC. Ciśnienie robocze: 80 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C (dla 80 bar do +50°).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CLEANY HOSE 12x22 mm Indeks: FT-CLEANHOSE-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 15,06 zł(18,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	80		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	240		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,341		
Długość standardowa [m]	100		