

Wąż do narzędzi pneumatycznych SUPER NOBELAIR SOFT



Wyjątkowo elastyczny wąż przeznaczony do sprężonego powietrza. Ze względu na takie cechy jak: lekkość, elastyczność w niskich temperaturach, odporność na wydłużanie jest szczególnie zalecany do narzędzi pneumatycznych, sprężarek, zwijarek bębnowych, itp. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC. Wzmocnienie: oplót poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: niebieski PVC. Ciśnienie robocze: 15 bar. Temperatur pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 6,3x11 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 9,49 zł(11,67 zł) +50m 8,13 zł(10,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.3		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	11		
Grubość ścianki [mm]	2.35		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	22.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.081		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 8x13 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,21 zł(13,79 zł) +50m 9,61 zł(11,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	2.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		28	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.106	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 9x14,5 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-09		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 13,37 zł (16,45 zł) +50m 11,46 zł (14,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		14.5	
Grubość ścianki [mm]		2.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		31.5	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.131	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 10x15,5 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 13,37 zł (16,45 zł) +50m 11,46 zł (14,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		oplot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		15.5	
Grubość ścianki [mm]		2.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.141	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 12,7x19 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-12		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 16,60 zł (20,42 zł) +50m 14,23 zł (17,50 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	3.15		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	44.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 16x23 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 21,24 zł (26,13 zł) +50m 18,20 zł (22,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	56		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.265		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 19x26,5 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,12 zł (30,90 zł) +50m 21,53 zł (26,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	26.5		

Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	72.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.337		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT 25x33,5 mm Indeks: TR-SUPNOB-S-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,32 zł (49,59 zł) +50m 34,56 zł (42,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	oplot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33.5		
Grubość ścianki [mm]	4.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.493		
Długość standardowa [m]	50		