

Wąż do odciągu pyłu i kurzu SMARTFLEX® 0.6



Lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Mniej ściśliwy niż wąż SMARTFLEX® 0.4, ale gładziej wewnątrz. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja $R < 109 \Omega$, zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa $R < 2,5 \times 10^8 \Omega$, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,6 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SMARTFLEX 0.6 20 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-020-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,10 zł (46,86 zł) +10m 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 25 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-025-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,10 zł (46,86 zł) +10m 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 30 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-030-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 39,05 zł (48,03 zł) +10m 26,04 zł (32,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 32 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-032-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,71 zł (52,53 zł) +10m 28,47 zł (35,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		

Minimalny promień zagięcia [mm]		32	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 35 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-035-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 47,95 zł (58,98 zł) +10m 31,96 zł (39,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.35	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.21	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 38 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-038-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 51,91 zł (63,85 zł) +10m 34,61 zł (42,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		38	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 40 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-040-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 54,45 zł (66,97 zł) +10m 36,30 zł (44,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 45 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-045-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,26 zł (71,66 zł) +10m 38,84 zł (47,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.29		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 50 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-050-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 64,62 zł (79,48 zł) +10m 43,08 zł (52,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.31	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 55 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-055-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 70,81 zł (87,10 zł) +10m 47,20 zł (58,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.26	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.42	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 60 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-060-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,59 zł (96,67 zł) +10m 52,39 zł (64,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.52	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 63 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-063-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 82,40 zł (101,35 zł) +10m 54,93 zł (67,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.23		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 65 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-065-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 86,84 zł (106,81 zł) +10m 57,89 zł (71,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 70 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-070-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,51 zł (115,02 zł) +10m 62,34 zł (76,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.21		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.61		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 75 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-075-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 96,21 zł (118,34 zł) +10m 64,14 zł (78,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 80 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-080-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 101,29 zł (124,59 zł) +10m 67,53 zł (83,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.68	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 90 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-090-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,37 zł (130,84 zł) +10m 70,91 zł (87,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	

Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 100 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-100-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 111,29 zł (136,89 zł) +10m 74,19 zł (91,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.83		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 102 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-102-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 111,29 zł (136,89 zł) +10m 74,19 zł (91,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 105 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-105-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 114,47 zł (140,80 zł) +10m 76,31 zł (93,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 110 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-110-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,18 zł (147,82 zł) +10m 80,12 zł (98,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 120 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-120-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 126,53 zł (155,63 zł) +10m 84,35 zł (103,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 125 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-125-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 129,07 zł (158,76 zł) +10m 86,05 zł (105,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.03		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 130 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-130-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 139,39 zł (171,45 zł) +10m 92,93 zł (114,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.07		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 140 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-140-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 144,31 zł (177,50 zł) +10m 96,21 zł (118,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 150 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-150-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 154,31 zł (189,80 zł) +10m 102,88 zł (126,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.24		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 160 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-160-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 164,32 zł (202,11 zł) +10m 109,54 zł (134,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 165 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-165-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 171,94 zł(211,49 zł) +10m 114,62 zł(140,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.31		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 170 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-170-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,02 zł(217,73 zł) +10m 118,01 zł(145,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.38		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 180 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-180-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 198,77 zł (244,49 zł) +10m 132,51 zł (162,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 200 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-200-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 222,74 zł (273,97 zł) +10m 148,49 zł (182,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 215 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-215-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 237,19 zł (291,74 zł) +10m 158,12 zł (194,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	215		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.81		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 225 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-225-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 248,14 zł(305,21 zł) +10m 165,43 zł(203,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 230 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-230-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 253,70 zł(312,05 zł) +10m 169,13 zł(208,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	230		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.92		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 250 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-250-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 307,52 zł (378,25 zł) +10m 205,01 zł (252,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.97		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 300 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-300-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 368,32 zł (453,03 zł) +10m 245,55 zł (302,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 325 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-325-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 398,01 zł (489,55 zł) +10m 265,34 zł (326,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	325		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.56		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 350 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-350-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 427,70 zł(526,07 zł) +10m 285,13 zł(350,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 400 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-400-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 488,98 zł(601,45 zł) +10m 325,99 zł(400,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.14		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 450 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-450-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 596,46 zł (733,65 zł) +10m 397,64 zł (489,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 500 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-500-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 703,78 zł (865,65 zł) +10m 469,19 zł (577,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.94		
Długość standardowa [m]	10		