

Wąż do odciągu pyłu i kurzu SMARTFLEX® 0.6



Lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Mniej ściśliwy niż wąż SMARTFLEX® 0.4, ale gładziej wewnątrz. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja $R < 109 \Omega$, zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa $R < 2,5 \times 10^8 \Omega$, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,6 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SMARTFLEX 0.6 20 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-020-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,10 zł (46,86 zł) +10m 25,40 zł (31,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	20		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 25 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-025-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,74 zł (47,65 zł) +10m 25,82 zł (31,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.17		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 30 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-030-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 39,69 zł (48,82 zł) +10m 26,46 zł (32,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 32 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-032-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,50 zł (53,51 zł) +10m 29,00 zł (35,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		

Minimalny promień zagięcia [mm]		32	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 35 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-035-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 48,74 zł (59,95 zł) +10m 32,49 zł (39,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.35	
Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.21	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 38 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-038-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 52,87 zł (65,03 zł) +10m 35,24 zł (43,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		38	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 40 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-040-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,41 zł (68,15 zł) +10m 36,94 zł (45,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 45 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-045-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 59,38 zł (73,04 zł) +10m 39,58 zł (48,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.29		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 50 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-050-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 65,73 zł (80,85 zł) +10m 43,82 zł (53,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.28		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.31	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 55 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-055-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 72,08 zł (88,66 zł) +10m 48,05 zł (59,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		55	
Średnica wewnętrzna [mm]		55	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.26	
Minimalny promień zagięcia [mm]		55	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.42	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 60 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-060-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,02 zł (98,42 zł) +10m 53,34 zł (65,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.52	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 63 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-063-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,32 zł (107,40 zł) +10m 58,21 zł (71,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.23		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 65 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-065-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 88,43 zł (108,77 zł) +10m 58,95 zł (72,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 70 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-070-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,26 zł (117,17 zł) +10m 63,50 zł (78,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.21		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.61		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 75 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-075-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,95 zł (120,48 zł) +10m 65,30 zł (80,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Minimalny promień zagięcia [mm]		75	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 80 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-080-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 103,04 zł (126,74 zł) +10m 68,69 zł (84,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Grubość ścianki [mm]		0.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.8	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.68	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.6 90 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-090-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 108,27 zł (133,17 zł) +10m 72,18 zł (88,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	

Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.16		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 100 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-100-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 113,35 zł (139,42 zł) +10m 75,57 zł (92,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.83		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 102 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-102-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 113,35 zł (139,42 zł) +10m 75,57 zł (92,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1.2		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 105 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-105-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 116,53 zł (143,33 zł) +10m 77,69 zł (95,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 110 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-110-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,40 zł (150,55 zł) +10m 81,60 zł (100,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 120 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-120-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 128,75 zł (158,36 zł) +10m 85,84 zł (105,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.14		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 125 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-125-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 131,45 zł(161,68 zł) +10m 87,64 zł(107,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.03		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 130 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-130-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 141,93 zł(174,57 zł) +10m 94,62 zł(116,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.07		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 140 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-140-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 146,85 zł (180,63 zł) +10m 97,90 zł (120,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 150 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-150-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 157,01 zł (193,12 zł) +10m 104,68 zł (128,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.24		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 160 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-160-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 167,33 zł (205,82 zł) +10m 111,56 zł (137,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 165 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-165-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 171,94 zł(211,49 zł) +10m 114,62 zł(140,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.31		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 170 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-170-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 177,02 zł(217,73 zł) +10m 118,01 zł(145,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.38		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 180 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-180-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 202,42 zł (248,98 zł) +10m 134,95 zł (165,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.51		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 200 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-200-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 226,71 zł (278,85 zł) +10m 151,14 zł (185,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 215 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-215-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 241,47 zł (297,01 zł) +10m 160,98 zł (198,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	215		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	215		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.81		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 225 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-225-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 252,59 zł(310,69 zł) +10m 168,39 zł(207,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.9		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 230 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-230-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 253,70 zł(312,05 zł) +10m 169,13 zł(208,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	230		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	230		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.92		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 250 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-250-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 313,07 zł (385,08 zł) +10m 208,72 zł (256,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.97		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 300 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-300-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 374,99 zł (461,24 zł) +10m 249,99 zł (307,49 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.36		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 325 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-325-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 405,16 zł (498,35 zł) +10m 270,10 zł (332,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	325		
Średnica wewnętrzna [mm]	325		

Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.11		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	325		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.56		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 350 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-350-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 435,32 zł (535,44 zł) +10m 290,21 zł (356,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.75		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 400 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-400-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 497,71 zł (612,18 zł) +10m 331,81 zł (408,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.08		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.14		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.6 450 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-450-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 607,26 zł (746,93 zł) +10m 404,84 zł (497,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.04		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.55		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.6 500 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-500-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 716,48 zł (881,27 zł) +10m 477,66 zł (587,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.02		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.94		
Długość standardowa [m]	10		