



Wąż do odciagu skrawków drewna SMARTFLEX® 1.0

Średniej grubości, mocny i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania trocin, wiórów, ścinków, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Mniej giętki i ściśliwy niż SMARTFLEX® 0.4, 0.6 i 0.7, za to gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja $R < 109 \Omega$, zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa $R < 2,5 \times 10^8 \Omega m$, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 1,0 mm. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od $-40^{\circ}C$ do $+100^{\circ}C$ (chwilowo do $+125^{\circ}C$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SMARTFLEX 1.0 25 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-025-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,79 zł (71,08 zł) +10m 41,28 zł (50,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}C$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}C$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy $23^{\circ}C$ [bar]	1.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy $20^{\circ}C$ [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	33		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.19		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 30 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-030-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 60,90 zł (74,91 zł) +10m 43,50 zł (53,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.55		
Minimalny promień zagięcia [mm]	39		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 32 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-032-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,86 zł (78,55 zł) +10m 45,62 zł (56,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	42		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 35 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-035-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 69,94 zł (86,03 zł) +10m 49,96 zł (61,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.45		

Minimalny promień zagięcia [mm]		46	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 38 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-038-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,20 zł (94,96 zł) +10m 55,14 zł (67,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.25	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.45	
Minimalny promień zagięcia [mm]		49	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.33	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 40 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-040-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 78,24 zł (96,24 zł) +10m 55,88 zł (68,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.25	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.45	
Minimalny promień zagięcia [mm]		52	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.35	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 45 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-045-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,16 zł (98,60 zł) +10m 57,26 zł (70,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.22		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.42		
Minimalny promień zagięcia [mm]	59		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	10		
Uwagi	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 50 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-050-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 84,90 zł (104,43 zł) +10m 60,65 zł (74,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 55 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-055-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,20 zł (114,64 zł) +10m 66,57 zł (81,88 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.37		

Minimalny promień zagięcia [mm]		72	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.44	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 60 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-060-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 101,50 zł(124,85 zł) +10m 72,50 zł(89,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.35	
Minimalny promień zagięcia [mm]		78	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.47	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 63 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-063-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 106,39 zł(130,86 zł) +10m 75,99 zł(93,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.13	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.34	
Minimalny promień zagięcia [mm]		82	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 65 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-065-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 109,21 zł(134,33 zł) +10m 78,00 zł(95,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.33		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 70 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-070-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 117,65 zł(144,71 zł) +10m 84,04 zł(103,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.09		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.32		
Minimalny promień zagięcia [mm]	91		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.56		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 75 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-075-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 125,65 zł(154,55 zł) +10m 89,75 zł(110,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	98		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.61	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 80 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-080-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 146,84 zł(180,61 zł) +10m 104,89 zł(129,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.05	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		104	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 90 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-090-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 164,92 zł(202,85 zł) +10m 117,80 zł(144,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.85	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		117	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 100 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-100-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 182,55 zł(224,54 zł) +10m 130,39 zł(160,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.23		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.94		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 102 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-102-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 182,40 zł (224,35 zł) +10m 130,29 zł (160,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	133		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 105 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-105-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 189,22 zł (232,74 zł) +10m 135,16 zł (166,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	105		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.68		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.21		
Minimalny promień zagięcia [mm]	137		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		

Długość standardowa [m]		10	
Uwagi		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 110 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-110-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 201,67 zł(248,05 zł) +10m 144,05 zł(177,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.67	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.21	
Minimalny promień zagięcia [mm]		143	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.01	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 115 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-115-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 210,85 zł(259,35 zł) +10m 150,61 zł(185,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		115	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.66	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.2	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.04	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 120 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-120-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 219,75 zł(270,29 zł) +10m 156,96 zł(193,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.65		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	156		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.08		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 125 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-125-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 228,93 zł (281,58 zł) +10m 163,52 zł (201,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	163		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.13		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 130 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-130-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 237,53 zł (292,16 zł) +10m 169,66 zł (208,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	169		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 140 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-140-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 255,75 zł (314,57 zł) +10m 182,68 zł (224,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		140	
Średnica wewnętrzna [mm]		140	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.55	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		182	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.18	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 150 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-150-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 274,13 zł (337,18 zł) +10m 195,80 zł (240,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		150	
Grubość ścianki [mm]		1	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.45	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.15	
Minimalny promień zagięcia [mm]		195	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.25	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 1.0 160 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-160-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 291,91 zł (359,05 zł) +10m 208,50 zł (256,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	

Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	208		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.34		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 170 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-170-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 309,98 zł(381,28 zł) +10m 221,42 zł(272,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.37		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.13		
Minimalny promień zagięcia [mm]	221		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.53		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 180 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-180-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 327,91 zł(403,33 zł) +10m 234,22 zł(288,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	234		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.68		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 1.0 200 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-200-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 344,81 zł (424,12 zł) +10m 246,29 zł (302,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	260		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.87		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 225 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-225-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 387,04 zł (476,06 zł) +10m 276,45 zł (340,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	293		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.11		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 250 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-250-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 429,86 zł (528,73 zł) +10m 307,04 zł (377,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		

Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.09		
Minimalny promień zagięcia [mm]	325		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.35		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 300 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-300-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 515,06 zł (633,52 zł) +10m 367,90 zł (452,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	390		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.08		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 350 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-350-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 601,30 zł (739,60 zł) +10m 429,50 zł (528,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.18		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	455		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.75		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 1.0 400 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-400-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 640,71 zł (788,07 zł) +10m 457,65 zł (562,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	520		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.24		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 450 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-450-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 720,73 zł (886,50 zł) +10m 514,81 zł (633,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06		
Minimalny promień zagięcia [mm]	585		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.42		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 1.0 500 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-500-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 800,89 zł (985,09 zł) +10m 572,07 zł (703,65 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		

Grubość ścianki [mm]	1
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.06
Minimalny promień zagięcia [mm]	650
Masa jednostkowa [kg/m]	6.02
Długość standardowa [m]	10