



## Wąż do odciagu trocin i wiórów SMARTFLEX® 0.7

Średniej grubości, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, trocin, wiórów, ścinków, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Zgodny z normą DIN 26057 Type 2. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Mniej giętki i ściśliwy niż SMARTFLEX® 0.4 i 0.6, za to gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja  $R < 109 \Omega$ , zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa  $R < 2,5 \times 10^8 \Omega m$ , zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,7 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od  $-40^{\circ}C$  do  $+100^{\circ}C$  (chwilowo do  $+125^{\circ}C$ ).

| Produkt                                                       | Dostępność      | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 25 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-025-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 53,98 zł (66,40 zł)<br>+10m 35,99 zł (44,27 zł) |
| Dane techniczne                                               |                 |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}C$ ]                  | 100             |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [ $^{\circ}C$ ]                   | -40             |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 25              |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 25              |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7             |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy $23^{\circ}C$ [bar]              | 1.4             |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak             |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak             |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy $20^{\circ}C$ [bar]                         | 0.4             |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 25              |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.21            |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       | 10              |                  |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 30 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-030-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 68,74 zł (84,55 zł)<br>+10m 45,83 zł (56,37 zł) |
| Dane techniczne                                               |                 |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa |                  |                                                     |

|                                                               |                 |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100             |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40             |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 30              |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 30              |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7             |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1.3             |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak             |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak             |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.4             |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 30              |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.3             |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       | 10              |                  |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 32 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-032-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 72,71 zł (89,43 zł)<br>+10m 48,47 zł (59,62 zł) |
| Dane techniczne                                               |                 |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100             |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40             |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 32              |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 32              |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7             |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1.2             |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak             |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak             |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.4             |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 32              |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.35            |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       | 10              |                  |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 35 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-035-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 74,14 zł (91,19 zł)<br>+10m 49,43 zł (60,80 zł) |
| Dane techniczne                                               |                 |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100             |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40             |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 35              |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 35              |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7             |                  |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1.2             |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak             |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak             |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.4             |                  |                                                     |

|                                                               |                             |                  |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 35               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.37             |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                      |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 38 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-038-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 78,43 zł (96,47 zł)<br>+10m 52,28 zł (64,30 zł)  |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -40              |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 38               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 38               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 0.7              |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       |                             | 1.2              |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak              |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak              |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.4              |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 38               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.39             |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                      |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 40 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-040-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 80,02 zł (98,42 zł)<br>+10m 53,34 zł (65,61 zł)  |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -40              |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 40               |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 40               |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 0.7              |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       |                             | 1.15             |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak              |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak              |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.4              |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 40               |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.4              |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                      |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 50 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-050-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 87,32 zł (107,40 zł)<br>+10m 58,21 zł (71,60 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                      |

|                                                               |                             |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 50                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 50                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.25                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 50                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.45                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 55 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-055-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 96,21 zł (118,34 zł)<br>+10m 64,14 zł (78,89 zł)  |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa             |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 55                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 55                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.25                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 55                          |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.46                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 60 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-060-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 101,92 zł (125,36 zł)<br>+10m 67,95 zł (83,58 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa             |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 60                          |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 60                          |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 1                           |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.25                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 60                          |                  |                                                       |

|                                                               |                             |                  |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.48             |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 63 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-063-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 107,16 zł(131,81 zł)<br>+10m 71,44 zł(87,87 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -40              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 65               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 63               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 0.7              |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       |                             | 1                |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak              |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.25             |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 63               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.5              |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 65 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-065-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 109,23 zł(134,35 zł)<br>+10m 72,82 zł(89,57 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -40              |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 65               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 65               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 0.7              |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       |                             | 1                |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak              |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak              |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.25             |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 65               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 0.53             |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 10               |                                                     |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 70 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-070-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 111,45 zł(137,08 zł)<br>+10m 74,30 zł(91,39 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PU - poliuretan  |                                                     |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 100              |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -40              |                                                     |

|                                                               |                             |               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 70                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 70                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 0.9                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.23                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 70                          |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.56                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 75 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-075-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 116,85 zł (143,73 zł)<br>+10m 77,90 zł (95,82 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa             |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 75                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 75                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 0.8                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.22                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 75                          |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.6                         |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 80 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-080-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 120,18 zł (147,82 zł)<br>+10m 80,12 zł (98,55 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa             |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 80                          |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 80                          |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                       | 0.8                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.2                         |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 80                          |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.65                        |               |                                                       |

|                                                                |                             |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 90 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-090-07  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 137,49 zł (169,11 zł)<br>+10m 91,66 zł (112,74 zł)  |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40              |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 90               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 90               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.7              |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 0.7              |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak              |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak              |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.19             |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 90               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.75             |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 100 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-100-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 154,47 zł (190,00 zł)<br>+10m 102,98 zł (126,67 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40              |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 100              |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       |                             | 100              |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           |                             | 0.7              |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        |                             | 0.6              |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     |                             | tak              |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      |                             | tak              |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   |                             | 0.18             |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                |                             | 100              |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        |                             | 0.84             |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        |                             | 10               |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 110 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-110-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 157,65 zł (193,91 zł)<br>+10m 105,10 zł (129,27 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   |                             | PU - poliuretan  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    |                             | spirala stalowa  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                             | 100              |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               |                             | -40              |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          |                             | 110              |                                                         |

|                                                                |                             |               |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 110                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.55                        |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.17                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 110                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.9                         |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 120 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-120-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 174,48 zł (214,61 zł)<br>+10m 116,32 zł (143,07 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 120                         |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 120                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.5                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.15                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 120                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.95                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 125 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-125-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 175,75 zł (216,17 zł)<br>+10m 117,16 zł (144,11 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |               |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 125                         |               |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 125                         |               |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.5                         |               |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.15                        |               |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 125                         |               |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 0.99                        |               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                         |



|                                                                |                             |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 130 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-130-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 190,35 zł (234,13 zł)<br>+10m 126,90 zł (156,09 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 130                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 130                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.45                        |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.12                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 130                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.02                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 140 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-140-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 205,12 zł (252,30 zł)<br>+10m 136,75 zł (168,20 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 140                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 140                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.4                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.1                         |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 140                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.06                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 150 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-150-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 217,34 zł (267,33 zł)<br>+10m 144,89 zł (178,21 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 150                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 150                         |                  |                                                         |

|                                                                |                             |                  |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.38                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.08                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 150                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.12                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 160 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-160-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 219,72 zł(270,26 zł)<br>+10m 146,48 zł(180,17 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 160                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 160                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.35                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.07                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 160                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.2                         |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 165 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-165-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 226,55 zł(278,66 zł)<br>+10m 151,03 zł(185,77 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 160                         |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 165                         |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.32                        |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.07                        |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 165                         |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.25                        |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                       |

|                                                                |                             |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 170 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-170-07 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1m 241,79 zł (297,40 zł)<br>+10m 161,19 zł (198,26 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 160                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 170                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.3                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.07                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 170                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.32                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 180 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-180-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 251,95 zł (309,90 zł)<br>+10m 167,97 zł (206,60 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 180                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 180                         |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.3                         |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.07                        |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 180                         |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.45                        |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 200 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-200-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1m 308,31 zł (379,22 zł)<br>+10m 205,54 zł (252,81 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 200                         |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 200                         |                  |                                                         |

|                                                                |                             |               |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.25                        |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.05                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 200                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.5                         |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 225 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-225-07 | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1m 340,06 zł(418,27 zł)<br>+10m 226,71 zł(278,85 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 225                         |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 225                         |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.2                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.04                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 225                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.85                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                       |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 250 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-250-07 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 350,07 zł(430,59 zł)<br>+10m 233,38 zł(287,06 zł) |
| Dane techniczne                                                |                             |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan             |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa             |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100                         |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40                         |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 250                         |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 250                         |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7                         |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.2                         |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak                         |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak                         |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.04                        |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 250                         |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 1.93                        |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                        | 10                          |               |                                                       |

|                                                                |                 |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 280 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-280-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 378,17 zł (465,15 zł)<br>+10m 252,11 zł (310,10 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 275             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 280             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.16            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.03            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 280             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 2.16            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 300 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-300-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 443,26 zł (545,21 zł)<br>+10m 295,51 zł (363,48 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 300             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 300             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.15            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.02            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 300             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 2.31            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 350 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-350-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 492,47 zł (605,74 zł)<br>+10m 328,32 zł (403,83 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 350             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 350             |                  |                                                         |

|                                                                |                 |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.1             |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.01            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 350             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 2.95            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 400 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-400-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 540,42 zł (664,72 zł)<br>+10m 360,28 zł (443,14 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 400             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 400             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.1             |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.01            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 400             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 3.62            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 450 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-450-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 607,26 zł (746,93 zł)<br>+10m 404,84 zł (497,95 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 450             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 450             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.05            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.01            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 450             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 4.8             |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |

|                                                                |                 |                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż SMARTFLEX 0.7 500 mm</b><br>Indeks: SC-SMARTFLEX-500-07 | Na zamówienie   | Po potwierdzeniu | +1m 788,08 zł (969,34 zł)<br>+10m 525,39 zł (646,23 zł) |
| Dane techniczne                                                |                 |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                   | PU - poliuretan |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                    | spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              | 100             |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                               | -40             |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                          | 500             |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                       | 500             |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                           | 0.7             |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]                        | 0.05            |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                     | tak             |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                      | tak             |                  |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                   | 0.01            |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                | 500             |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                        | 5.81            |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                        | 10              |                  |                                                         |