



Wąż do odciagu trocin i wiórów SMARTFLEX® 0.7

Średniej grubości, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, trocin, wiórów, ścinków, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Zgodny z normą DIN 26057 Type 2. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Mniej giętki i ściśliwy niż SMARTFLEX® 0.4 i 0.6, za to gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastifikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja $R < 109 \Omega$, zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa $R < 2,5 \times 10^8 \Omega m$, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być traktowany jako przewodzący elektrycznie - zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny - zgodnie z DIN 4102 klasa B1. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Grubość ścianki mierzona między spiralą: 0,7 mm. Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo do $+125^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SMARTFLEX 0.7 25 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-025-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,03 zł (65,23 zł) +10m 35,35 zł (43,48 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.21		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 30 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-030-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 67,47 zł (82,99 zł) +10m 44,98 zł (55,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 32 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-032-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,44 zł (87,87 zł) +10m 47,63 zł (58,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 35 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-035-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 72,87 zł (89,63 zł) +10m 48,58 zł (59,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		

Minimalny promień zagięcia [mm]		35	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.37	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 38 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-038-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,00 zł (94,71 zł) +10m 51,33 zł (63,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		38	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 40 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-040-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 78,59 zł (96,67 zł) +10m 52,39 zł (64,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1.15	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.4	
Minimalny promień zagięcia [mm]		40	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.4	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 50 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-050-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 85,73 zł (105,45 zł) +10m 57,15 zł (70,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.45		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 55 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-055-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,46 zł (116,19 zł) +10m 62,97 zł (77,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	55		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 60 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-060-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 100,18 zł (123,22 zł) +10m 66,79 zł (82,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.25		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.48	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 63 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-063-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 105,26 zł(129,47 zł) +10m 70,17 zł(86,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		63	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.5	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 65 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-065-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 107,32 zł(132,00 zł) +10m 71,55 zł(88,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.25	
Minimalny promień zagięcia [mm]		65	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.53	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 70 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-070-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 109,54 zł(134,73 zł) +10m 73,03 zł(89,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.9		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.23		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.56		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 75 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-075-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 114,78 zł (141,18 zł) +10m 76,52 zł (94,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.22		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 80 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-080-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 118,12 zł (145,29 zł) +10m 78,74 zł (96,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.8		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.2		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		

Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 90 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-090-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 135,10 zł (166,17 zł) +10m 90,07 zł (110,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.7	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.19	
Minimalny promień zagięcia [mm]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.75	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 100 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-100-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 151,77 zł (186,68 zł) +10m 101,18 zł (124,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.6	
Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.18	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.84	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż SMARTFLEX 0.7 110 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-110-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 154,79 zł (190,39 zł) +10m 103,19 zł (126,92 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	

Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.55		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.17		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 120 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-120-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 171,46 zł(210,90 zł) +10m 114,31 zł(140,60 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 125 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-125-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 172,57 zł(212,26 zł) +10m 115,05 zł(141,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.15		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.99		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.7 130 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-130-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 187,02 zł (230,03 zł) +10m 124,68 zł (153,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.12		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.02		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 140 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-140-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 201,47 zł (247,81 zł) +10m 134,31 zł (165,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.1		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.06		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 150 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-150-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 213,53 zł (262,64 zł) +10m 142,35 zł (175,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		

Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.08		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 160 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-160-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 215,91 zł(265,57 zł) +10m 143,94 zł(177,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 165 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-165-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 222,58 zł(273,77 zł) +10m 148,39 zł(182,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	165		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.32		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	165		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.7 170 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-170-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 237,50 zł (292,13 zł) +10m 158,34 zł (194,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	170		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.32		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 180 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-180-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 247,51 zł (304,44 zł) +10m 165,00 zł (202,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.07		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.45		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 200 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-200-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 302,91 zł (372,58 zł) +10m 201,94 zł (248,39 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		

Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.05		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 225 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-225-07	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 334,03 zł(410,86 zł) +10m 222,69 zł(273,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.85		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 250 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-250-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 343,87 zł(422,96 zł) +10m 229,25 zł(281,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.04		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.93		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.7 280 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-280-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 371,50 zł (456,95 zł) +10m 247,67 zł (304,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.03		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.16		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 300 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-300-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 435,48 zł (535,64 zł) +10m 290,32 zł (357,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.02		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.31		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 350 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-350-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 483,74 zł (595,00 zł) +10m 322,49 zł (396,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Średnica wewnętrzna [mm]	350		

Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	350		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.95		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 400 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-400-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 530,89 zł(652,99 zł) +10m 353,93 zł(435,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.62		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż SMARTFLEX 0.7 450 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-450-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 596,46 zł(733,65 zł) +10m 397,64 zł(489,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	450		
Średnica wewnętrzna [mm]	450		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	450		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.8		
Długość standardowa [m]	10		

Wąż SMARTFLEX 0.7 500 mm Indeks: SC-SMARTFLEX-500-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 774,11 zł (952,16 zł) +10m 516,08 zł (634,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.05		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.01		
Minimalny promień zagięcia [mm]	500		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.81		
Długość standardowa [m]	10		