Wąż do odkurzaczy przemysłowych EVA

Lekki, bardzo giętki i elastyczny, posiadający odporność na zagniecenia i skręcanie wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, zanieczyszczonego powietrza, dymów spawalniczych. Powszechnie stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych. Ukształtowana w profilu węża zewnętrzna spirala wzmacniająca, lewoskrętna, umożliwia nakręcenie odpowiednich końcówek do odkurzaczy z gwintem lewym (końcówek tworzywowych o indeksie ME-EVA...). Możliwy jest również montaż węża za pomocą opasek na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Materiał węża: szary octan etylo-winylowy (EVA). Wzmocnienie: spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C - dla węża EVA i od -25°C do +60°C - dla węża EVA IVH (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż EVA IVH 25mm Indeks: ME-EVA-IVH-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,82 zł (28,07 zł) +15m 13,77 zł (16,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy		
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.5		
Grubość ścianki [mm]	3.25		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.65		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	15		
Wąż EVA INDUSTRIAL 25 mm Indeks: ME-EVA-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 41,67 zł (51,25 zł) +30m 25,14 zł (30,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy		
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	66
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2
Długość standardowa [m]	30

Wąż EVA INDUSTRIAL 29 mm Indeks: ME-EVA-29	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 59,01 zł (72,58 zł) +30m 35,59 zł (43,78 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28
Średnica wewnętrzna [mm]	29
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36
Grubość ścianki [mm]	3.5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	76
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22
Długość standardowa [m]	30

Wąż EVA IVH 32mm Indeks: ME-EVA-IVH-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,05 zł (28,35 zł) +20m 13,90 zł (17,10 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Zamiennik
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Średnica wewnętrzna [mm]	32
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.2
Grubość ścianki [mm]	4.1
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.65
Minimalny promień zagięcia [mm]	96
Masa jednostkowa [kg/m]	0.22
Długość standardowa [m]	20

Wąż EVA INDUSTRIAL 32 mm Indeks: ME-EVA-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 58,18 zł (71,56 zł) +30m 35,09 zł (43,16 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32
Średnica wewnętrzna [mm]	32
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41
Grubość ścianki [mm]	4.5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	82
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27
Długość standardowa [m]	30

Wąż EVA IVH 38mm Indeks: ME-EVA-IVH-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,57 zł (40,06 zł) +20m 19,65 zł (24,17 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Zamiennik
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38
Średnica wewnętrzna [mm]	38
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47.2
Grubość ścianki [mm]	4.6
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	114
Masa jednostkowa [kg/m]	0.3
Długość standardowa [m]	20

Wąż EVA INDUSTRIAL 38 mm Indeks: ME-EVA-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 76,85 zł (94,53 zł) +30m 46,35 zł (57,01 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38
Średnica wewnętrzna [mm]	38
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48
Grubość ścianki [mm]	5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	93
Masa jednostkowa [kg/m]	0.36
Długość standardowa [m]	30

Wąż EVA INDUSTRIAL 45 mm Indeks: ME-EVA-45	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 93,35 zł (114,82 zł) +30m 56,31 zł (69,26 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45
Średnica wewnętrzna [mm]	45
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55
Grubość ścianki [mm]	5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5
Minimalny promień zagięcia [mm]	110
Masa jednostkowa [kg/m]	0.47
Długość standardowa [m]	30

Wąż EVA IVH 50mm Indeks: ME-EVA-IVH-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,27 zł (54,45 zł) +20m 26,70 zł (32,84 zł)

Dane techniczne	
Produkt	Zamiennik
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Średnica wewnętrzna [mm]	50
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60
Grubość ścianki [mm]	5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż EVA INDUSTRIAL 50 mm Indeks: ME-EVA-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 99,69 zł (122,62 zł) +30m 60,13 zł (73,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy		
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	122		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.56		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż EVA INDUSTRIAL 60 mm Indeks: ME-EVA-60	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 118,36 zł (145,58 zł) +30m 71,39 zł (87,81 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy		
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	72		
Grubość ścianki [mm]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	146		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż EVA IVH 63mm Indeks: ME-EVA-IVH-63	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 64,04 zł (78,77 zł) +15m 38,63 zł (47,51 zł)
Dane techniczne			

Produkt	Zamiennik
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60
Średnica wewnętrzna [mm]	63
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74.5
Grubość ścianki [mm]	5.75
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4
Minimalny promień zagięcia [mm]	189
Masa jednostkowa [kg/m]	0.58
Długość standardowa [m]	15

Wąż EVA INDUSTRIAL 75 mm Indeks: ME-EVA-75	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 161,36 zł (198,47 zł) +15m 97,33 zł (119,72 zł)

Dane techniczne

Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75
Średnica wewnętrzna [mm]	75
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88
Grubość ścianki [mm]	6.5
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4
Minimalny promień zagięcia [mm]	155
Masa jednostkowa [kg/m]	0.92
Długość standardowa [m]	15

Wąż EVA INDUSTRIAL 80 mm Indeks: ME-EVA-80	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 170,53 zł (209,75 zł) +15m 102,86 zł (126,52 zł)

Dane techniczne

Produkt	Katalogowy
Materiał warstwy wewnętrznej	EVA - octan etylo-winylowy
Wzmocnienie	spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80
Średnica wewnętrzna [mm]	80

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94
Grubość ścianki [mm]	7
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4
Minimalny promień zagięcia [mm]	170
Masa jednostkowa [kg/m]	1
Długość standardowa [m]	15