



## Wąż do odkurzaczy przemysłowych EVA

Lekki, bardzo giętki i elastyczny, posiadający odporność na zagniecenia i skręcanie wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, zanieczyszczonego powietrza, dymów spawalniczych. Powszechnie stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych. Ukształtowana w profilu węża zewnętrzna spirala wzmacniająca, lewoskrętna, umożliwia nakręcenie odpowiednich końcówek do odkurzaczy z gwintem lewym (końcówek tworzywowych o indeksie ME-EVA...). Możliwy jest również montaż węża za pomocą opasek na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. Materiał węża: szary octan etylo-winylowy (EVA). Wzmocnienie: spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C - dla węża EVA i od -25°C do +60°C - dla węża EVA IVH (podciśnienie robocze zależne od temperatury).

| Produkt                                              | Dostępność                                        | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż EVA IVH 25mm</b><br>Indeks: ME-EVA-IVH-25     | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h | +1m 22,82 zł (28,07 zł)<br>+15m 13,77 zł (16,94 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |               |                                                     |
| Produkt                                              | Zamiennik                                         |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winylowy                        |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -25                                               |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 25                                                |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 25                                                |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 31.5                                              |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 3.25                                              |               |                                                     |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.65                                              |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 75                                                |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.14                                              |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 15                                                |               |                                                     |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 25 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-25 | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h | +1m 41,67 zł (51,25 zł)<br>+30m 25,14 zł (30,92 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |               |                                                     |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winylowy                        |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 25                                                |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 25                                                |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 33                                                |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 4                                                 |               |                                                     |

|                                                      |                                                   |                  |                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 66                                                |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.2                                               |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                     |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 29 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-29 | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu | +1m 59,01 zł (72,58 zł)<br>+30m 35,59 zł (43,78 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                     |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winylowy                        |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 28                                                |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 29                                                |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 36                                                |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 3.5                                               |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 76                                                |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.22                                              |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                     |
| <b>Wąż EVA IVH 32mm</b><br>Indeks: ME-EVA-IVH-32     | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h    | +1m 23,05 zł (28,35 zł)<br>+20m 13,90 zł (17,10 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                     |
| Produkt                                              | Zamiennik                                         |                  |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winylowy                        |                  |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -25                                               |                  |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 32                                                |                  |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 32                                                |                  |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 40.2                                              |                  |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 4.1                                               |                  |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.65                                              |                  |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 96                                                |                  |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.22                                              |                  |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 20                                                |                  |                                                     |

|                                                      |                                                   |               |                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 32 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-32 | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h | +1m 58,18 zł (71,56 zł)<br>+30m 35,09 zł (43,16 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |               |                                                     |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 32                                                |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 32                                                |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 41                                                |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 4.5                                               |               |                                                     |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 82                                                |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.27                                              |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |               |                                                     |
| <b>Wąż EVA IVH 38mm</b><br>Indeks: ME-EVA-IVH-38     | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h | +1m 32,57 zł (40,06 zł)<br>+20m 19,65 zł (24,17 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |               |                                                     |
| Produkt                                              | Zamiennik                                         |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -25                                               |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 38                                                |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 38                                                |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 47.2                                              |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 4.6                                               |               |                                                     |
| Korekcia (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 114                                               |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.3                                               |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                              | 20                                                |               |                                                     |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 38 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-38 | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h | +1m 76,85 zł (94,53 zł)<br>+30m 46,35 zł (57,01 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |               |                                                     |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |               |                                                     |

|                                                      |                                                   |                  |                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 38                                                |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 38                                                |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 48                                                |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 5                                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 93                                                |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.36                                              |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                      |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 45 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-45 | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu | +1m 93,35 zł (114,82 zł)<br>+30m 56,31 zł (69,26 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                      |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 45                                                |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 45                                                |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 55                                                |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 5                                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 110                                               |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.47                                              |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                      |
| <b>Wąż EVA IVH 50mm</b><br>Indeks: ME-EVA-IVH-50     | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h    | +1m 44,27 zł (54,45 zł)<br>+20m 26,70 zł (32,84 zł)  |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                      |
| Produkt                                              | Zamiennik                                         |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -25                                               |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 50                                                |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 50                                                |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 60                                                |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 5                                                 |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                      |

|                                                      |                                                   |                  |                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 150                                               |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.42                                              |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                              | 20                                                |                  |                                                       |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 50 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-50 | W magazynie<br>W oddziałach                       | Wysyłka w 24h    | +1m 99,69 zł (122,62 zł)<br>+30m 60,13 zł (73,96 zł)  |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                       |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 50                                                |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 50                                                |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 61                                                |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 5.5                                               |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.5                                               |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 122                                               |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.56                                              |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                       |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 60 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-60 | W magazynie                                       | Wysyłka w 24h    | +1m 118,36 zł (145,58 zł)<br>+30m 71,39 zł (87,81 zł) |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                       |
| Produkt                                              | Katalogowy                                        |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         | EVA - octan etylo-winyłowy                        |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                          | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    | 60                                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     | -30                                               |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                | 60                                                |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             | 60                                                |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 | 72                                                |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                 | 6                                                 |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           | tak                                               |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                            | tak                                               |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         | 0.4                                               |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      | 146                                               |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              | 0.7                                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                              | 30                                                |                  |                                                       |
| <b>Wąż EVA IVH 63mm</b><br>Indeks: ME-EVA-IVH-63     | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu | +1m 64,04 zł (78,77 zł)<br>+15m 38,63 zł (47,51 zł)   |
| Dane techniczne                                      |                                                   |                  |                                                       |

| Produkt                                              |  | Zamiennik                                         |                                                                           |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                         |  | EVA - octan etylo-winylowy                        |                                                                           |
| Wzmocnienie                                          |  | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    |  | 60                                                |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     |  | -25                                               |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                |  | 60                                                |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             |  | 63                                                |                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 |  | 74.5                                              |                                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                                 |  | 5.75                                              |                                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           |  | tak                                               |                                                                           |
| Odporność na podciśnienie                            |  | tak                                               |                                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         |  | 0.4                                               |                                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      |  | 189                                               |                                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              |  | 0.58                                              |                                                                           |
| Długość standardowa [m]                              |  | 15                                                |                                                                           |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 75 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-75 |  | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu<br>+1m 161,36 zł(198,47 zł)<br>+15m 97,33 zł(119,72 zł)  |
| Dane techniczne                                      |  |                                                   |                                                                           |
| Produkt                                              |  | Katalogowy                                        |                                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         |  | EVA - octan etylo-winylowy                        |                                                                           |
| Wzmocnienie                                          |  | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    |  | 60                                                |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     |  | -30                                               |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                |  | 75                                                |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             |  | 75                                                |                                                                           |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                 |  | 88                                                |                                                                           |
| Grubość ścianki [mm]                                 |  | 6.5                                               |                                                                           |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)           |  | tak                                               |                                                                           |
| Odporność na podciśnienie                            |  | tak                                               |                                                                           |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                         |  | 0.4                                               |                                                                           |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                      |  | 155                                               |                                                                           |
| Masa jednostkowa [kg/m]                              |  | 0.92                                              |                                                                           |
| Długość standardowa [m]                              |  | 15                                                |                                                                           |
| <b>Wąż EVA INDUSTRIAL 80 mm</b><br>Indeks: ME-EVA-80 |  | Na zamówienie                                     | Po potwierdzeniu<br>+1m 170,53 zł(209,75 zł)<br>+15m 102,86 zł(126,52 zł) |
| Dane techniczne                                      |  |                                                   |                                                                           |
| Produkt                                              |  | Katalogowy                                        |                                                                           |
| Materiał warstwy wewnętrznej                         |  | EVA - octan etylo-winylowy                        |                                                                           |
| Wzmocnienie                                          |  | spirala wzmacniająca ukształtowana w profilu węża |                                                                           |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                    |  | 60                                                |                                                                           |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                     |  | -30                                               |                                                                           |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                |  | 80                                                |                                                                           |
| Średnica wewnętrzna [mm]                             |  | 80                                                |                                                                           |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]       | 94  |
| Grubość ścianki [mm]                       | 7   |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura) | tak |
| Odporność na podciśnienie                  | tak |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]               | 0.4 |
| Minimalny promień zagięcia [mm]            | 170 |
| Masa jednostkowa [kg/m]                    | 1   |
| Długość standardowa [m]                    | 15  |