

Wąż do oleju, gorącego powietrza OIL COMPRESSOR®



Mocny wąż tłoczny przeznaczony do gorącego oleju w instalacjach hydraulicznych pod ciśnieniem do 40 bar. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z niebieskiej gumy syntetycznej, samogasnącej (zgodnie z wymaganiami MSHA), odpornej na warunki atmosferyczne. Długość standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska samogasnąca guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +130°C (chwilowo do +150°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OIL COMPRESSOR 10x19 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,05 zł (107,07 zł) +40m 58,03 zł (71,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	19		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.27		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL COMPRESSOR 13x22 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 91,27 zł (112,26 zł) +40m 60,85 zł (74,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	22		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.32	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL COMPRESSOR 16x28 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,65 zł(153,32 zł) +40m 83,10 zł(102,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		130	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.49	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL COMPRESSOR 19x31 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 136,64 zł(168,07 zł) +40m 91,09 zł(112,04 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		130	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		31	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.56	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL COMPRESSOR 25x37 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 155,85 zł(191,70 zł) +40m 103,90 zł(127,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		130	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL COMPRESSOR 32x46 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 214,02 zł (263,24 zł) +40m 142,68 zł (175,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż OIL COMPRESSOR 38x55 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 292,35 zł (359,59 zł) +40m 194,90 zł (239,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	130		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.49	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż OIL COMPRESSOR 51x67 mm Indeks: IV-COMPRESSOR-51	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 384,85 zł(473,37 zł) +40m 256,57 zł(315,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		130	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		67	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.79	
Długość standardowa [m]		60 / 120	