

Wąż do paliwa TU 25



Elastyczny wąż ciśnieniowy do olejów przemysłowych, mineralnych, benzyny bezołowiowej (EN 228:2017), oleju napędowego (EN 590:2010), oleju opałowego (DIN 51 603 1÷5). Nadaje się także do sprężonego powietrza. Warstwa wewnętrzna z czarnej, gładkiej gumy NBR, antystatycznej $R < 106 \Omega/m$ (EN ISO 8031:2009). Wzmocnienie opłotem tekstylnym zapewnia współczynnik bezpieczeństwa 3,15 : 1. Odporny na niewielkie podciśnienie do ok. 0,5 bar. Warstwa zewnętrzna z czarnej, gładkiej mieszanki gumowej NBR / EPDM odporna na olej, ozon, ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: opłot tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NBR/EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż TU 25 6x14 mm Indeks: SP-TU25-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 19,34 zł (23,79 zł) +50m 14,73 zł (18,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	78.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.15		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż TU 25 8x16 mm Indeks: SP-TU25-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,67 zł (29,11 zł) +50m 18,04 zł (22,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	78.8		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż TU 25 10x18 mm Indeks: SP-TU25-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,67 zł (32,80 zł) +50m 20,32 zł (24,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		18	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		25	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		78.8	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.25	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TU 25 13x21 mm Indeks: SP-TU25-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 33,12 zł (40,74 zł) +50m 25,23 zł (31,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		25	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		78.8	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.3	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż TU 25 16x25 mm Indeks: SP-TU25-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 44,01 zł (54,13 zł) +50m 33,53 zł (41,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NBR - guma nitrylowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	

Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	78.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.4		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TU 25 19x29 mm Indeks: SP-TU25-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 57,12 zł (70,26 zł) +50m 43,52 zł (53,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	29		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	78.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż TU 25 25x36 mm Indeks: SP-TU25-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,68 zł (98,01 zł) +50m 60,71 zł (74,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	25		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	78.8		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		

Masa jednostkowa [kg/m]	0.7
Długość standardowa [m]	50