

Wąż do piaskowania, śrutowania SM1



Wąż tłoczny do piaskowania niezwykle odporny na ścieranie. Gruba warstwa wewnętrzna z gumy o wyjątkowo dobrej odporności na ścieranie (36 mm³ wg ISO 4649:2014). Przewyższa wymagania normy ISO 3861:2008. Warstwa wewnętrzna elektrycznie przewodząca i warstwa zewnętrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych. Używany do mocno ścierających materiałów takich jak piasek kwarcowy, śrut stalowy, korund, szkło przy obróbce strumieniowo-ściernej konstrukcji stalowych, odlewów, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi końcówkami do piaskowania. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NR/BR/SBR. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SM1 13x27 mm Indeks: SP-SM1-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 100,55 zł(123,68 zł) +40m 85,47 zł(105,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż SM1 19x33 mm Indeks: SP-SM1-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 101,39 zł(124,71 zł) +40m 86,19 zł(106,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		190	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż SM1 25x39 mm Indeks: SP-SM1-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 106,58 zł(131,09 zł) +40m 90,59 zł(111,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		39	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.8	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż SM1 32x48 mm Indeks: SP-SM1-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 124,15 zł(152,70 zł) +40m 105,53 zł(129,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		320	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.1	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż SM1 38x56 mm Indeks: SP-SM1-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 177,71 zł(218,58 zł) +40m 151,05 zł(185,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	80
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38
Średnica wewnętrzna [mm]	38
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56
Grubość ścianki [mm]	9
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	380
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5
Długość standardowa [m]	40
Wąż SM1 42x60 mm Indeks: SP-SM1-42	
W magazynie	Wysyłka w 24h
+1m 220,04 zł(270,65 zł) +40m 187,04 zł(230,06 zł)	
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR
Wzmocnienie	oplot syntetyczny
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40
Średnica wewnętrzna [mm]	42
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	60
Grubość ścianki [mm]	9
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	420
Masa jednostkowa [kg/m]	1.65
Długość standardowa [m]	40