

Wąż do powietrza ALASKA®



Bardzo mocny i wytrzymały na wysokie ciśnienie wąż do sprężonego powietrza. Zaprojektowany do zastosowań w trudnych warunkach pracy – „heavy duty”. Warstwa zewnętrzna odporna na starzenie, ozon i warunki atmosferyczne. Stosowany w przemyśle, górnictwie, kamieniołomach, budownictwie, drogownictwie itp. Na specjalne zamówienie: 1. warstwa zewnętrzna zgodna z MSHA; 2. warstwa wewnętrzna odporna na mgłę olejową; 3. inne średnice, ciśnienia i kolor; 4. wersja odporna na temperaturę do 100°C. Możliwość montażu końcówek do węża. Długość standardowa: 60 m lub 120 m. Warstwa wewnętrzna: czarna guma SBR. Wzmocnienie: podwójny opłot stalowy. Warstwa zewnętrzna: żółta guma EPDM. Ciśnienie robocze: od 30 bar do 70 bar – w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ALASKA 13x25,5 mm Indeks: IV-ALASKA-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 53,70 zł (66,05 zł) +40m 45,22 zł (55,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	2 opłoty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25.5		
Grubość ścianki [mm]	6.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	70		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.57		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż ALASKA 19x31,5 mm Indeks: IV-ALASKA-019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 68,41 zł (84,14 zł) +40m 57,61 zł (70,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	2 opłoty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31.5		
Grubość ścianki [mm]	6.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	50		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	150		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.75	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż ALASKA 25x37,5 mm Indeks: IV-ALASKA-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 79,07 zł (97,26 zł) +40m 66,59 zł (81,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		2 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		37.5	
Grubość ścianki [mm]		6.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		45	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż ALASKA 32x48 mm Indeks: IV-ALASKA-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,69 zł (139,84 zł) +40m 95,74 zł (117,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		2 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		45	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		135	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.57	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż ALASKA 38x55 mm Indeks: IV-ALASKA-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 121,34 zł (149,25 zł) +40m 99,92 zł (122,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		2 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	135		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.94		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż ALASKA 51x68 mm Indeks: IV-ALASKA-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 155,49 zł (191,25 zł) +40m 128,05 zł (157,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	2 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.39		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż ALASKA 63,5x80 mm Indeks: IV-ALASKA-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,46 zł (220,74 zł) +40m 147,79 zł (181,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		
Wzmocnienie	2 oploty stalowe		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	80		
Grubość ścianki [mm]	8.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	35		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	105		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.85		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż ALASKA 76x96,5 mm Indeks: IV-ALASKA-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 296,26 zł (364,40 zł) +40m 243,98 zł (300,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR - guma butadienowo-styrenowa		

Wzmocnienie		2 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		96.5	
Grubość ścianki [mm]		10.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		35	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		105	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.63	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Wąż ALASKA 102x127 mm Indeks: IV-ALASKA-102		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1m 524,49 zł (645,12 zł) +40m 431,93 zł (531,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR - guma butadienowo-styrenowa	
Wzmocnienie		2 oploty stalowe	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		127	
Grubość ścianki [mm]		12.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		30	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		90	
Masa jednostkowa [kg/m]		7.22	
Długość standardowa [m]		60	