



Wąż do proszków, pyłów PARAFLEX®

Bardzo lekki i niezwykle giętki wąż gumowy, do odciągu pyłów, proszków i innych lekko ścierających materiałów. Warstwa wewnętrzna gładka, z trudnościeralnej gumy o grubości 2,4 mm. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Dzięki wzmocnieniu spiralą stalową odporny na załamania i podciśnienie do 0,6 bar. Nie jest przeznaczony do pracy z nadciśnieniem, zaprojektowany tylko do podciśnienia (odciągu). Ze względu na lekkość i wyjątkową jak na wąż gumowy giętkość doskonale sprawdza się w systemach podciśnieniowego czyszczenia w przemyśle, na przykład w kamieniołomach lub hutach. Posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną do odprowadzania ładunków elektrycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna guma naturalna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Podciśnienie: do 0,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PARAFLEX 51x59 mm Indeks: IV-PARAFLEX-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 145,13 zł (178,51 zł) +40m 128,06 zł (157,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	4		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PARAFLEX 60x68 mm Indeks: IV-PARAFLEX-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 148,93 zł (183,18 zł) +40m 131,41 zł (161,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	4		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż PARAFLEX 80x88 mm Indeks: IV-PARAFLEX-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 149,98 zł (184,48 zł) +40m 132,34 zł (162,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88		
Grubość ścianki [mm]	4		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PARAFLEX 102x113 mm Indeks: IV-PARAFLEX-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 219,79 zł (270,34 zł) +40m 193,93 zł (238,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	113		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.96		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PARAFLEX 110x121 mm Indeks: IV-PARAFLEX-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 209,72 zł (257,96 zł) +20m 183,51 zł (225,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	330		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.99	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 120x131 mm Indeks: IV-PARAFLEX-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,45 zł (279,76 zł) +20m 199,02 zł (244,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		131	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		360	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.16	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 127x138 mm Indeks: IV-PARAFLEX-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,58 zł (290,99 zł) +20m 207,00 zł (254,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		138	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		380	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.28	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 152x163 mm Indeks: IV-PARAFLEX-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,69 zł (339,10 zł) +20m 241,23 zł (296,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		152	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		163	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	460		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.74		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PARAFLEX 203x215 mm Indeks: IV-PARAFLEX-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 750,63 zł (923,27 zł) +12m 656,80 zł (807,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	215		
Grubość ścianki [mm]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	810		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.02		
Długość standardowa [m]	12		
Wąż PARAFLEX 250x262 mm Indeks: IV-PARAFLEX-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 837,73 zł (1 030,41 zł) +12m 726,04 zł (893,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	262		
Grubość ścianki [mm]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	1000		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.97		
Długość standardowa [m]	12		
Wąż PARAFLEX 305x318 mm Indeks: IV-PARAFLEX-305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 999,44 zł (1 229,31 zł) +12m 866,18 zł (1 065,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	305		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	318		

Grubość ścianki [mm]	6.5
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6
Minimalny promień zagięcia [mm]	1220
Masa jednostkowa [kg/m]	6.94
Długość standardowa [m]	12