



Wąż do proszków, pyłów PARAFLEX®

Bardzo lekki i niezwykle giętki wąż gumowy, do odciągu pyłów, proszków i innych lekko ścierających materiałów. Warstwa wewnętrzna gładka, z trudnościeralnej gumy o grubości 2,4 mm. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Dzięki wzmocnieniu spiralą stalową odporny na załamania i podciśnienie do 0,6 bar. Nie jest przeznaczony do pracy z nadciśnieniem, zaprojektowany tylko do podciśnienia (odciągu). Ze względu na lekkość i wyjątkową jak na wąż gumowy giętkość doskonale sprawdza się w systemach podciśnieniowego czyszczenia w przemyśle, na przykład w kamieniołomach lub hutach. Posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną do odprowadzania ładunków elektrycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna guma naturalna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna: czarna guma SBR. Podciśnienie: do 0,6 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż PARAFLEX 51x59 mm Indeks: IV-PARAFLEX-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 153,67 zł(189,01 zł) +40m 136,59 zł(168,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	4		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż PARAFLEX 60x68 mm Indeks: IV-PARAFLEX-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 157,69 zł(193,96 zł) +40m 140,17 zł(172,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	4		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		

Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 80x88 mm Indeks: IV-PARAFLEX-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 158,80 zł (195,32 zł) +40m 141,16 zł (173,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		88	
Grubość ścianki [mm]		4	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		240	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.4	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 102x113 mm Indeks: IV-PARAFLEX-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 206,86 zł (254,44 zł) +40m 193,93 zł (238,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		113	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.96	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 110x121 mm Indeks: IV-PARAFLEX-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 209,72 zł (257,96 zł) +40m 196,62 zł (241,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		121	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	

Minimalny promień zagięcia [mm]		330	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.99	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 120x131 mm Indeks: IV-PARAFLEX-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 227,45 zł(279,76 zł) +40m 213,23 zł(262,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		131	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		360	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.16	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 127x138 mm Indeks: IV-PARAFLEX-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,58 zł(290,99 zł) +40m 221,79 zł(272,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		138	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		380	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.28	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 152x163 mm Indeks: IV-PARAFLEX-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 275,69 zł(339,10 zł) +40m 258,46 zł(317,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		152	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		163	
Grubość ścianki [mm]		5.5	

Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		460	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.74	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż PARAFLEX 203x215 mm Indeks: IV-PARAFLEX-203		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 750,63 zł(923,27 zł) +12m 703,72 zł(865,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		203	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		215	
Grubość ścianki [mm]		6	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		810	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.02	
Długość standardowa [m]		12	
Wąż PARAFLEX 250x262 mm Indeks: IV-PARAFLEX-250		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 893,58 zł(1 099,10 zł) +12m 837,73 zł(1 030,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		250	
Średnica wewnętrzna [mm]		250	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		262	
Grubość ścianki [mm]		6	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.6	
Minimalny promień zagięcia [mm]		1000	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.97	
Długość standardowa [m]		12	
Wąż PARAFLEX 305x318 mm Indeks: IV-PARAFLEX-305		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 1 066,07 zł(1 311,27 zł) +12m 999,44 zł(1 229,31 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		300	
Średnica wewnętrzna [mm]		305	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	318
Grubość ścianki [mm]	6.5
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.6
Minimalny promień zagięcia [mm]	1220
Masa jednostkowa [kg/m]	6.94
Długość standardowa [m]	12