



Wąż do przesyłu materiałów ścierających i suchych produktów spożywczych OREGONPU, OREGONPUAS

Lekki, elastyczny, giętki i prawie gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu pod niewielkim nadciśnieniem pyłów, proszków, granulatów, ziarna, płatków i podobnych lekkich materiałów o właściwościach ścierających. Wąż wykonany jest z polieter - poliuretanu i posiada dobrą odporność na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolizę i korozję biologiczną. Nadaje się do kontaktu z żywnością w zakresie przesyłu sypkich, suchych materiałów spożywczych. Jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 1895/2005/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 „d”. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyłach suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Wzmocnienie spiralą z twardego PVC zapewnia dobrą odporność na zgniatanie. Stosowany w różnych zastosowaniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle rolno - spożywczym, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych itp. Wersje: standardowa oraz antystatyczna - posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną zatopioną z zewnętrznej strony węża wzdłuż spirali wzmacniającej. Skuteczne uziemienie linki zapewnia wystarczający do wielu zastosowań poziom odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Podana grubość ścianki węża, mierzona jest między spiralą. Materiał węża: przezroczysty polieter-poliuretan. Wzmocnienie: spiralą z twardego PVC. Temperatura pracy: od -25°C do +85°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż OREGON PU 25 mm Indeks: ME-OREGON-PU-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 38,34 zł (47,16 zł) +20m 23,13 zł (28,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spiralą PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.8		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	20		

Wąż OREGON PU 25 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,18 zł (66,64 zł) +20m 32,68 zł (40,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	30.9		
Grubość ścianki [mm]	0.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	25		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 30 mm Indeks: ME-OREGON-PU-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,67 zł (50,02 zł) +20m 24,53 zł (30,17 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.8		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.18		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 30 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 57,34 zł (70,53 zł) +20m 34,59 zł (42,55 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	36		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 32 mm Indeks: ME-OREGON-PU-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 41,51 zł (51,06 zł) +20m 25,04 zł (30,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.195		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 32 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,51 zł (71,97 zł) +20m 35,29 zł (43,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.2		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.8		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	32		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 35 mm Indeks: ME-OREGON-PU-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 49,68 zł (61,11 zł) +20m 29,96 zł (36,85 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.2		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 35 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 68,18 zł (83,86 zł) +20m 41,12 zł (50,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		

Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.4		
Minimalny promień zagięcia [mm]	35		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 38 mm Indeks: ME-OREGON-PU-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 54,01 zł (66,43 zł) +20m 32,58 zł (40,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.6		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.25		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 38 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 71,51 zł (87,96 zł) +20m 43,14 zł (53,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44.6		
Grubość ścianki [mm]	0.6		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	38		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 40 mm Indeks: ME-OREGON-PU-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 55,18 zł (67,87 zł) +20m 33,28 zł (40,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.2		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.28		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 40 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 74,01 zł (91,03 zł) +20m 44,64 zł (54,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.4		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.33		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 45 mm Indeks: ME-OREGON-PU-045	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 69,68 zł (85,71 zł) +20m 42,03 zł (51,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.6		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.32		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 45 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 87,18 zł (107,23 zł) +20m 52,59 zł (64,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51.8		
Grubość ścianki [mm]	0.6		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	45		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.37	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż OREGON PU 50 mm Indeks: ME-OREGON-PU-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 77,51 zł (95,34 zł) +20m 46,75 zł (57,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57.4	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1.2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż OREGON PU 50 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 99,35 zł (122,20 zł) +20m 59,93 zł (73,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		57.4	
Grubość ścianki [mm]		0.7	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.4	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		1.2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.44	
Długość standardowa [m]		20	

Wąż OREGON PU 60 mm Indeks: ME-OREGON-PU-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 110,85 zł (136,35 zł) +20m 66,86 zł (82,24 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.44		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 60 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 135,53 zł (166,70 zł) +20m 81,75 zł (100,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	68		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	1.2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 63 mm Indeks: ME-OREGON-PU-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 122,19 zł (150,29 zł) +20m 73,70 zł (90,65 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.5		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.47		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 63 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 141,53 zł (174,08 zł) +20m 85,37 zł (105,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	71.5		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	63		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 70 mm Indeks: ME-OREGON-PU-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 127,19 zł (156,44 zł) +20m 76,72 zł (94,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78.4		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 70 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-070	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 156,86 zł (192,94 zł) +20m 94,62 zł (116,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	70		
Średnica wewnętrzna [mm]	70		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	78.4		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 75 mm Indeks: ME-OREGON-PU-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 135,19 zł (166,28 zł) +20m 81,54 zł (100,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		

Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83.6		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 75 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 162,36 zł (199,70 zł) +20m 97,93 zł (120,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	83.6		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.66		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 80 mm Indeks: ME-OREGON-PU-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 148,19 zł (182,27 zł) +20m 89,39 zł (109,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Grubość ścianki [mm]	0.7		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 80 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-080	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 183,70 zł(225,95 zł) +20m 110,80 zł(136,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Grubość ścianki [mm]	0.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.74		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 90 mm Indeks: ME-OREGON-PU-090	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 171,87 zł(211,40 zł) +20m 103,66 zł(127,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.75		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 90 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-090	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 196,87 zł (242,15 zł) +20m 118,75 zł (146,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	99.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.81		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 100 mm Indeks: ME-OREGON-PU-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 184,20 zł (226,57 zł) +20m 111,11 zł (136,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	109.6		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.85	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż OREGON PU 100 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 218,71 zł(269,01 zł) +20m 131,92 zł(162,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		109.6	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		0.6	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.92	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż OREGON PU 110 mm Indeks: ME-OREGON-PU-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 237,54 zł(292,17 zł) +20m 143,28 zł(176,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		121	
Grubość ścianki [mm]		0.8	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.2	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		0.6	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		110	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		20	

Wąż OREGON PU 110 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 236,71 zł (291,15 zł) +20m 142,78 zł (175,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	121		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	110		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.12		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 120 mm Indeks: ME-OREGON-PU-120	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 253,55 zł (311,87 zł) +20m 152,93 zł (188,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	131.5		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.1		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 120 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 231,88 zł (285,21 zł) +20m 139,86 zł (172,03 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	120		
Średnica wewnętrzna [mm]	120		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	131.5		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.18		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 125 mm Indeks: ME-OREGON-PU-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 245,38 zł(301,82 zł) +20m 148,01 zł(182,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136.5		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.17		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 125 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 251,05 zł(308,79 zł) +20m 151,43 zł(186,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		

Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	136.5		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 130 mm Indeks: ME-OREGON-PU-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 276,89 zł (340,57 zł) +20m 167,01 zł (205,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.28		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 130 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-130	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 296,39 zł (364,56 zł) +20m 178,77 zł (219,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		

Średnica wewnętrzna [mm]	130		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	142		
Grubość ścianki [mm]	0.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.15		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.45		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 140 mm Indeks: ME-OREGON-PU-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 277,22 zł(340,98 zł) +20m 167,21 zł(205,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	152		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.4		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 140 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-140	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 319,89 zł(393,46 zł) +20m 192,95 zł(237,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	152		
Grubość ścianki [mm]	0.9		

Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.5		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 150 mm Indeks: ME-OREGON-PU-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 325,73 zł(400,65 zł) +20m 196,47 zł(241,66 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162.4		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.45		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 150 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-150	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 365,90 zł(450,06 zł) +20m 220,70 zł(271,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	162.5		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.6		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 160 mm Indeks: ME-OREGON-PU-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 395,24 zł (486,15 zł) +20m 238,40 zł (293,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	172.4		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż OREGON PU 160 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 428,91 zł (527,56 zł) +20m 258,71 zł (318,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	172.4		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.78	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż OREGON PU 180 mm Indeks: ME-OREGON-PU-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 440,42 zł(541,72 zł) +10m 265,65 zł(326,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		standardowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		193	
Grubość ścianki [mm]		0.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		0.3	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		2	
Długość standardowa [m]		10	
Wąż OREGON PU 180 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-180	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 477,76 zł(587,64 zł) +10m 288,17 zł(354,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PU - poliuretan	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Wersja wykonania		antystatyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		85	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		193	
Grubość ścianki [mm]		0.9	
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]		0.1	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		0.3	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.3	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.1	
Długość standardowa [m]		10	

Wąż OREGON PU 200 mm Indeks: ME-OREGON-PU-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 509,10 zł (626,19 zł) +10m 307,07 zł (377,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	214		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.18		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż OREGON PU 200 mm, antystatyczny Indeks: ME-OREGON-PUAS-200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 500,59 zł (615,73 zł) +10m 301,95 zł (371,40 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	antystatyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	214		
Grubość ścianki [mm]	0.9		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.28		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż OREGON PU 250 mm Indeks: ME-OREGON-PU-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 709,63 zł (872,84 zł) +10m 428,03 zł (526,48 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	265		
Grubość ścianki [mm]	1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.96		
Długość standardowa [m]	10		
Wąż OREGON PU 300 mm Indeks: ME-OREGON-PU-300	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 831,16 zł(1 022,33 zł) +10m 501,33 zł(616,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PU - poliuretan		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Wersja wykonania	standardowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	85		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	320		
Grubość ścianki [mm]	1.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	0.1		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	0.3		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.3		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.7		
Długość standardowa [m]	10		