

Wąż do przesyłu mleka i jego przetworów SCOTLAND NR®



Lekki, miękki i elastyczny, łatwy w operowaniu wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu substancji spożywczych, wymagających zastosowania gumy pozbawionej zapachu i smaku. Nie zawiera ftalanów i bisfenolu A. Odpowiedni do mleka i jego przetworów, a także wina, piwa, soków owocowych. Niezalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. Warstwa zewnętrzna węża odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością 1935/2004/EC i 2023/2006/EC (GMP), D.M. 21/03/73, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2. Warstwa wewnętrzna: biała guma naturalna (NR). Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma EPDM. Ciśnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: od -25°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż SCOTLAND/NR 19x27 mm Indeks: IV-SCOT-NR-019	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 63,59 zł (78,22 zł) +40m 52,02 zł (63,98 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.355		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SCOTLAND/NR 25x34 mm Indeks: IV-SCOT-NR-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 82,04 zł (100,91 zł) +40m 67,12 zł (82,56 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		

Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.532	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SCOTLAND/NR 32x42 mm Indeks: IV-SCOT-NR-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 96,85 zł (119,13 zł) +40m 79,24 zł (97,47 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		42	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.73	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SCOTLAND/NR 38x48 mm Indeks: IV-SCOT-NR-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 106,95 zł (131,55 zł) +40m 87,51 zł (107,64 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		48	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		18	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.85	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż SCOTLAND/NR 40x50 mm Indeks: IV-SCOT-NR-040	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 122,94 zł (151,22 zł) +40m 100,59 zł (123,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		80	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	

Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SCOTLAND/NR 51x61 mm Indeks: IV-SCOT-NR-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 131,99 zł(162,35 zł) +40m 107,99 zł(132,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SCOTLAND/NR 63,5x75,5 mm Indeks: IV-SCOT-NR-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 185,82 zł(228,56 zł) +40m 152,03 zł(187,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	75.5		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.666		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż SCOTLAND/NR 76x88 mm Indeks: IV-SCOT-NR-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 219,79 zł(270,34 zł) +40m 179,83 zł(221,19 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna
Wzmocnienie	oplot syntetyczny
Maksymalna temperatura pracy [°C]	80
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75
Średnica wewnętrzna [mm]	76
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88
Grubość ścianki [mm]	6
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18
Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	1.92
Długość standardowa [m]	60