

Wąż do przesyłu oleju i paliw VACUPRESS® OIL



Bardzo mocny i elastyczny, odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu olejów i paliw. Specjalna mieszanka PVC, PU i NBR zapewnia wysoką odporność na olej napędowy, biodiesel, oraz olej błąkitny (paliwo używane w żegludzie morskiej). Wzmocnienie spiralą z ocynkowanego drutu stalowego, zatopioną w warstwie wewnętrznej z PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka warstwa wewnętrzna zmniejsza straty przepływu. Dzięki wzmocnieniu opłotem wąż posiada wysokie ciśnienie robocze i małe odkształcenie pod ciśnieniem. Stosowany w dystrybucji, tankowaniu i przeładunku olejów i paliw, np. w cysternach samochodowych do tankowania oleju opałowego w domowych systemach ogrzewania. Wężę o średnicach 76 ÷ 102 mm posiadają zewnętrzną warstwę poliuretanową (zwiększającą znacznie odporność na ścieranie) oraz miedzianą linkę antystatyczną. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC / PU / NBR. Wzmocnienie: spiralą stalową, opłot poliesterowy. Warstwa zewnętrzna: czarny PVC / PU / NBR (średnice 19 mm ÷ 63 mm); czarny PU (średnice 76 mm i więcej). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VACUPRESS OIL 19x28 mm Indeks: ME-VACUPROIL-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 71,81 zł (88,33 zł) +60m 53,08 zł (65,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spiralą stalową; opłot poliesterowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,45		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS OIL 25x35,6 mm Indeks: ME-VACUPROIL-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 104,31 zł (128,30 zł) +60m 77,10 zł (94,83 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spiralą stalową; opłot poliesterowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.5		
Grubość ścianki [mm]	5.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS OIL 30x40,6 mm Indeks: ME-VACUPROIL-030	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 113,07 zł (139,08 zł) +60m 83,58 zł (102,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	30		
Średnica wewnętrzna [mm]	30		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40.6		
Grubość ścianki [mm]	5.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS OIL 32x42,6 mm Indeks: ME-VACUPROIL-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 114,29 zł (140,58 zł) +60m 84,48 zł (103,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42.5		
Grubość ścianki [mm]	5.2		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.8		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS OIL 35x48 mm Indeks: ME-VACUPROIL-035	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 150,81 zł (185,50 zł) +60m 111,47 zł (137,11 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.05		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż VACUPRESS OIL 38x51 mm Indeks: ME-VACUPROIL-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 153,97 zł (189,38 zł) +40m 113,80 zł (139,97 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.2		

Długość standardowa [m]		40	
Wąż VACUPRESS OIL 40x53 mm Indeks: ME-VACUPROIL-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 157,62 zł (193,87 zł) +40m 116,50 zł (143,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	53		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.25		
Długość standardowa [m]		40	
Wąż VACUPRESS OIL 45x58 mm Indeks: ME-VACUPROIL-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,04 zł (220,22 zł) +40m 132,34 zł (162,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	58		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	140		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.35		
Długość standardowa [m]		40	
Wąż VACUPRESS OIL 50x63 mm Indeks: ME-VACUPROIL-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 189,27 zł (232,80 zł) +40m 139,89 zł (172,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		

Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliesterowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.75	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż VACUPRESS OIL 60x74 mm Indeks: ME-VACUPROIL-060		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 204,17 zł (251,13 zł) +40m 163,33 zł (200,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR	
Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliesterowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		74	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.95	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż VACUPRESS OIL 63x77 mm Indeks: ME-VACUPROIL-063		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 212,53 zł (261,41 zł) +40m 170,02 zł (209,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR	
Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliesterowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	77		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	36		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.05		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż VACUPRESS OIL PU AS 76x90,5 mm Indeks: ME-VACUPROIL-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 287,57 zł (353,71 zł) +30m 230,05 zł (282,96 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90.5		
Grubość ścianki [mm]	7.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	210		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.7		
Długość standardowa [m]	30		
Uwagi	posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU		
Wąż VACUPRESS OIL PU AS 80x94,5 mm Indeks: ME-VACUPROIL-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 324,40 zł (399,01 zł) +30m 259,52 zł (319,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR		
Wzmocnienie	spirala stalowa; opłot poliestrowy		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94.5		
Grubość ścianki [mm]	7.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		220	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.8	
Długość standardowa [m]		30	
Uwagi		posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU	
Wąż VACUPRESS OIL PU AS 102x117,5 mm		W magazynie	Wysyłka w 24h
Indeks: ME-VACUPROIL-102		W oddziałach	+1m 441,88 zł (543,51 zł) +30m 353,51 zł (434,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR	
Wzmocnienie		spirala stalowa; opłot poliestrowy	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		117.5	
Grubość ścianki [mm]		7.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.7	
Długość standardowa [m]		30	
Uwagi		posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU	