

## Wąż do przesyłu oleju i paliw VACUPRESS® OIL



Bardzo mocny i elastyczny, odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do ciśnieniowego przesyłu olejów i paliw. Specjalna mieszanka PVC, PU i NBR zapewnia wysoką odporność na olej napędowy, biodiesel, oraz olej błkitny (paliwo używane w żegludzie morskiej). Wzmocnienie spiralą z ocynkowanego drutu stalowego, zatopioną w warstwie wewnętrznej z PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża. Gładka warstwa wewnętrzna zmniejsza straty przepływu. Dzięki wzmocnieniu opłotem wąż posiada wysokie ciśnienie robocze i małe odkształcenie pod ciśnieniem. Stosowany w dystrybucji, tankowaniu i przeładunku olejów i paliw, np. w cysternach samochodowych do tankowania oleju opałowego w domowych systemach ogrzewania. Węże o średnicach 76 ÷ 102 mm posiadają zewnętrzną warstwę poliuretanową (zwiększającą znacznie odporność na ścieranie) oraz miedzianą linkę antystatyczną. Warstwa wewnętrzna: czarny PVC / PU / NBR. Wzmocnienie: spirala stalowa, opłot poliestrowy. Warstwa zewnętrzna: czarny PVC / PU / NBR (średnice 19 mm ÷ 63 mm); czarny PU (średnice 76 mm i więcej). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C (ciśnienie robocze zależne od temperatury).

| Produkt                                                         | Dostępność                           | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 19x28 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-019   | W magazynie<br>W oddziałach          | Wysyłka w 24h | +1m 78,06 zł (96,01 zł)<br>+60m 59,32 zł (72,96 zł)    |
| Dane techniczne                                                 |                                      |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                   |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                  |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 20                                   |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 19                                   |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 28                                   |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 4.5                                  |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                   |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                  |               |                                                        |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 48                                   |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                  |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                  |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 70                                   |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.45                                 |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                         | 60                                   |               |                                                        |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 25x35,6 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-025 | W magazynie<br>W oddziałach          | Wysyłka w 24h | +1m 113,38 zł (139,46 zł)<br>+60m 86,17 zł (105,99 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                      |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                   |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                  |               |                                                        |

|                                                                 |                                      |                  |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 25                                   |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 25                                   |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 35.5                                 |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 5.2                                  |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                   |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                  |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 48                                   |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                  |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                  |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 80                                   |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.64                                 |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                         | 60                                   |                  |                                                      |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 30x40,6 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-030 | Na zamówienie                        | Po potwierdzeniu | +1m 122,91 zł(151,18 zł)<br>+60m 93,41 zł(114,89 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                      |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa; oplót poliestrowy   |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                   |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                  |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 30                                   |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 30                                   |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 40.6                                 |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 5.3                                  |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                   |                  |                                                      |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                      | tak                                  |                  |                                                      |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                           | 48                                   |                  |                                                      |
| Odporność na podciśnienie                                       | tak                                  |                  |                                                      |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                    | 0.9                                  |                  |                                                      |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                 | 90                                   |                  |                                                      |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                         | 0.77                                 |                  |                                                      |
| Długość standardowa [m]                                         | 60                                   |                  |                                                      |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 32x42,6 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-032 | W magazynie<br>W oddziałach          | Wysyłka w 24h    | +1m 124,23 zł(152,80 zł)<br>+60m 94,41 zł(116,12 zł) |
| Dane techniczne                                                 |                                      |                  |                                                      |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                    | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                      |
| Wzmocnienie                                                     | spirala stalowa; oplót poliestrowy   |                  |                                                      |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                               | 60                                   |                  |                                                      |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                | -25                                  |                  |                                                      |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                           | 32                                   |                  |                                                      |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                        | 32                                   |                  |                                                      |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                            | 42.5                                 |                  |                                                      |
| Grubość ścianki [mm]                                            | 5.2                                  |                  |                                                      |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                         | 16                                   |                  |                                                      |

|                                                               |                                      |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                  |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 48                                   |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                  |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                  |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 100                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 0.8                                  |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 60                                   |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 35x48 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-035 | Na zamówienie                        | Po potwierdzeniu | +1m 163,92 zł(201,62 zł)<br>+60m 124,58 zł(153,23 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                      |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                   |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                  |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 35                                   |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 35                                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 48                                   |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 6.5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 14                                   |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                  |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 42                                   |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                  |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                  |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 120                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 1.05                                 |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 60                                   |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 38x51 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-038 | W magazynie<br>W oddziałach          | Wysyłka w 24h    | +1m 167,36 zł(205,85 zł)<br>+40m 127,19 zł(156,44 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                      |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                   |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                  |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 38                                   |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 38                                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 51                                   |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 6.5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 14                                   |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                  |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 42                                   |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                  |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0.9                                  |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 125                                  |                  |                                                       |

|                                                               |                             |                                      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 1.2                                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 40                                   |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 40x53 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-040 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                     | +1m 171,33 zł(210,74 zł)<br>+40m 130,21 zł(160,16 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                                      |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 60                                   |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -25                                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 40                                   |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 40                                   |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          |                             | 53                                   |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 6.5                                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       |                             | 14                                   |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak                                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         |                             | 42                                   |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak                                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.9                                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 130                                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 1.25                                 |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 40                                   |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 45x58 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-045 | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                     | +1m 194,61 zł(239,37 zł)<br>+40m 147,91 zł(181,93 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                                      |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  |                             | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   |                             | spirala stalowa; opłot poliestrowy   |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             |                             | 60                                   |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              |                             | -25                                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         |                             | 45                                   |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      |                             | 45                                   |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          |                             | 58                                   |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          |                             | 6.5                                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       |                             | 12                                   |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    |                             | tak                                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         |                             | 36                                   |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     |                             | tak                                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  |                             | 0.9                                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               |                             | 140                                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       |                             | 1.35                                 |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       |                             | 40                                   |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 50x63 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-050 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                        | +1m 205,73 zł(253,05 zł)<br>+40m 156,35 zł(192,31 zł) |
| Dane techniczne                                               |                             |                                      |                                                       |

|                                                               |                                      |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa; oplot poliestrowy   |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                   |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                  |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 50                                   |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 50                                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 63                                   |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 6,5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 12                                   |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                  |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 36                                   |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                  |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0,9                                  |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 150                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 1,75                                 |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 40                                   |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 60x74 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-060 | Na zamówienie                        | Po potwierdzeniu | +1m 255,21 zł(313,91 zł)<br>+40m 193,96 zł(238,57 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                      |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa; oplot poliestrowy   |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                   |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                  |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 60                                   |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                      | 60                                   |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                          | 74                                   |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                          | 7                                    |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                       | 12                                   |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                    | tak                                  |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                         | 36                                   |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                     | tak                                  |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                  | 0,9                                  |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                               | 180                                  |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                       | 1,95                                 |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                       | 40                                   |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL 63x77 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-063 | Na zamówienie                        | Po potwierdzeniu | +1m 265,66 zł(326,76 zł)<br>+40m 201,90 zł(248,34 zł) |
| Dane techniczne                                               |                                      |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                  | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                   | spirala stalowa; oplot poliestrowy   |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                             | 60                                   |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                              | -25                                  |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                         | 65                                   |                  |                                                       |

|                                                                       |                                                                    |                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 63                                                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 77                                                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                  | 7                                                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 12                                                                 |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                                                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                                 | 36                                                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                                                                |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 0.9                                                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                       | 190                                                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                               | 2.05                                                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                               | 40                                                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL PU AS 76x90,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-076 | Na zamówienie                                                      | Po potwierdzeniu | +1m 359,46 zł(442,14 zł)<br>+30m 273,19 zł(336,02 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR                               |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                           | spirala stalowa; opłot poliestrowy                                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 60                                                                 |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -25                                                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 75                                                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 76                                                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 90.5                                                               |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                  | 7.25                                                               |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 10                                                                 |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                            | tak                                                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                                 | 30                                                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                             | tak                                                                |                  |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                          | 0.9                                                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                       | 210                                                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                               | 2.7                                                                |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                               | 30                                                                 |                  |                                                       |
| Uwagi                                                                 | posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU |                  |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL PU AS 80x94,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-080 | Na zamówienie                                                      | Po potwierdzeniu | +1m 405,50 zł(498,77 zł)<br>+30m 308,18 zł(379,06 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                                                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                          | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR                               |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                           | spirala stalowa; opłot poliestrowy                                 |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                     | 60                                                                 |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                      | -25                                                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                 | 80                                                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                              | 80                                                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                  | 94.5                                                               |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                  | 7.25                                                               |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                               | 10                                                                 |                  |                                                       |

|                                                                         |                                                                    |               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                              | tak                                                                |               |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                                   | 30                                                                 |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                               | tak                                                                |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                            | 0.9                                                                |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                         | 220                                                                |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                 | 2.8                                                                |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                 | 30                                                                 |               |                                                       |
| Uwagi                                                                   | posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU |               |                                                       |
| <b>Wąż VACUPRESS OIL PU AS 102x117,5 mm</b><br>Indeks: ME-VACUPROIL-102 | W magazynie                                                        | Wysyłka w 24h | +1m 552,35 zł(679,39 zł)<br>+30m 419,79 zł(516,34 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                    |               |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                            | PVC/PU/NBR - mieszanka PVC, PU i NBR                               |               |                                                       |
| Wzmocnienie                                                             | spirala stalowa; opłot poliestrowy                                 |               |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                       | 60                                                                 |               |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                        | -25                                                                |               |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                   | 100                                                                |               |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                | 102                                                                |               |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                                    | 117.5                                                              |               |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                                    | 7.75                                                               |               |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                                 | 10                                                                 |               |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                              | tak                                                                |               |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                                   | 30                                                                 |               |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                               | tak                                                                |               |                                                       |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                                            | 0.9                                                                |               |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                         | 300                                                                |               |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                                 | 3.7                                                                |               |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                                 | 30                                                                 |               |                                                       |
| Uwagi                                                                   | posiada miedzianą linką antystatyczną oraz zewnętrzną warstwę z PU |               |                                                       |