



Wąż do przesyłu wody pitnej zimnej oraz ciepłej - ACQUA ADTK

Elastyczny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody pitnej zimnej (+23°C) oraz ciepłej (+60°C). Jego biała, lustrzana powierzchnia wewnętrzna zapobiega tworzeniu się biofilmu na ściankach i jest łatwa w utrzymaniu czystości. Nie wpływa negatywnie na właściwości zdrowotne, pozbawiona jest ftalanów, ADI (zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego) oraz innych substancji niebezpiecznych podlegającym ograniczeniom zgodnie z REACH. Nie powoduje zmian właściwości organoleptycznych wody nawet w podwyższonych temperaturach. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, ozon oraz warunki atmosferyczne. Czyszczenie: para wodna o temp. +120°C przez maksymalnie 30 min. (w systemie otwartym), inne (CIP) w konsultacji z Tubes International. Normy i wymagania: 1) Ogólne: EC 2002/95 (RoHS), EC 1907/2006 (REACH). 2) Dopuszczenie do wody pitnej: PZH B.BK.60110.0823.2022 (ważny do 10.08.2025 r.), UBA-Leitlinie, KTW, DVGW W270, D.M.174. 3) Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: EC 1935/2004, EC 2023/2006 (GMP); EC 10/2011 (warstwa wewnętrzna). Warstwa wewnętrzna: gładki o lustrzanej powierzchni technopolimer. Wzmocnienie: oplót syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieski technopolimer. Ciśnienie robocze: od 10 bar do 20 bar, w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -30°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ACQUA ADT/K 13x20 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 102,15 zł (125,64 zł) +40m 83,58 zł (102,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	3,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	70		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,19		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ACQUA ADT/K 16x23 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 112,35 zł (138,19 zł) +40m 91,93 zł (113,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	90		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.23		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ACQUA ADT/K 19x27 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 128,61 zł(158,19 zł) +40m 105,22 zł(129,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	16		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	48		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	120		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.31		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ACQUA ADT/K 25x34 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 184,37 zł(226,78 zł) +40m 150,85 zł(185,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	14		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		42	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.44	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż ACQUA ADT/K 32x44 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 147,86 zł (181,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		plastomer	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		12	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		36	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		190	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.78	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż ACQUA ADT/K 38x51 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-038		W magazynie	Wysyłka w 24h +1m 264,10 zł (324,84 zł) +40m 216,08 zł (265,78 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		plastomer	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		51	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		10	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		30	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		240	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż ACQUA ADT/K 45x59 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-045		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 360,79 zł (443,77 zł) +40m 295,19 zł (363,08 zł)

Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	59		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	270		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.23		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ACQUA ADT/K 50x64 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 259,53 zł (319,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	64		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.33		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż ACQUA ADT/K 65x81 mm Indeks: MT-ACQUA-ADTK-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 530,45 zł (652,45 zł) +40m 434,00 zł (533,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	81
Grubość ścianki [mm]	8
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	390
Masa jednostkowa [kg/m]	1.48
Długość standardowa [m]	40