

Wąż do ścieków ARIZONA SUPERELASTIC



Elastyczny, mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do wody, ścieków. Zewnętrznie karbowany, wewnątrz prawie gładki. Dobra odporność na zewnętrzne urazy i cięższe warunki użytkowania. Zachowuje dużą elastyczność w ujemnych temperaturach. Stosowany w systemach nawadniających, wodnych instalacjach przemysłowych, do opróżniania szamb itp. Na specjalne zamówienie dostępna również wersja ARIZONA EXTREME ELASTIC elastyczna w bardzo niskich temperaturach (do -40°C). Materiał węża: szary i zielony PVC. Wzmocnienie: spirala z twardego PVC. Ciśnienie robocze: od 1,5 bar do 7 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -25°C do +55°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 25 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 21,15 zł (26,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34.8		
Grubość ścianki [mm]	4.8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	21		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.5		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 32 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 40,04 zł (49,25 zł) +50m 31,34 zł (38,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	41.4		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 38,2 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 46,25 zł (56,89 zł) +50m 36,20 zł (44,53 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47.6		
Grubość ścianki [mm]	4.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	6		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	18		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.7		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 45 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 58,06 zł (71,41 zł) +50m 45,44 zł (55,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	55		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	5.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	16.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.9	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 50 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 63,66 zł (78,30 zł) +50m 49,82 zł (61,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		61	
Grubość ścianki [mm]		5.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		15	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 60 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 70,90 zł (87,21 zł) +50m 60,77 zł (74,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		71.2	
Grubość ścianki [mm]		5.6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		4.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		13.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		240	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.25	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 63,5 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,35 zł (98,83 zł) +50m 68,87 zł (84,71 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	74.5		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	13.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	250		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.39		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 75 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 102,57 zł (126,16 zł) +30m 87,92 zł (108,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	87.2		
Grubość ścianki [mm]	6.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 76,2 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,46 zł (119,88 zł) +30m 83,54 zł (102,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		

Średnica wewnętrzna [mm]	76.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	88.4		
Grubość ścianki [mm]	6.1		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	4		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	12		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.7		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 80 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 103,24 zł(126,99 zł) +30m 88,49 zł(108,84 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	92.6		
Grubość ścianki [mm]	6.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	10.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	320		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.85		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 90 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 131,80 zł(162,11 zł) +30m 112,97 zł(138,95 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103.4		
Grubość ścianki [mm]	6.7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	10.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	360		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.25		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 100 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 103,69 zł (127,54 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	114.6		
Grubość ścianki [mm]	7.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.7		
Długość standardowa [m]	30		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 101,6 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 143,25 zł (176,20 zł) +30m 122,78 zł (151,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	101.6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	116.2		
Grubość ścianki [mm]	7.3		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	400		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.7		

Długość standardowa [m]		30	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 110 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-110	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 180,70 zł (222,26 zł) +20m 154,89 zł (190,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		110	
Średnica wewnętrzna [mm]		110	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		125	
Grubość ścianki [mm]		7.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		440	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.1	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 120 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-120	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 211,93 zł (260,67 zł) +20m 181,65 zł (223,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		120	
Średnica wewnętrzna [mm]		120	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		136.4	
Grubość ścianki [mm]		8.2	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		7.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		480	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.6	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 125,5 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 214,26 zł (263,54 zł) +20m 183,65 zł (225,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	

Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		142	
Grubość ścianki [mm]		8.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		7.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		500	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.9	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 127 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-127		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 214,26 zł (263,54 zł) +20m 183,65 zł (225,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		143.6	
Grubość ścianki [mm]		8.3	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		2.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		tak	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		7.5	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		510	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.9	
Długość standardowa [m]		20	
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 130 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-130		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 239,38 zł (294,44 zł) +20m 205,18 zł (252,37 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		PVC - polichlorek winylu	
Wzmocnienie		spirala PVC	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		55	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-25	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		130	
Średnica wewnętrzna [mm]		130	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	147		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	520		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.1		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 133 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 253,94 zł (312,35 zł) +20m 217,66 zł (267,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	130		
Średnica wewnętrzna [mm]	133		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	150		
Grubość ścianki [mm]	8.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	7.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	535		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.2		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 150 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 179,84 zł (221,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	168		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		

Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	600		
Masa jednostkowa [kg/m]	5		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 152,4 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 262,27 zł (322,59 zł) +20m 224,80 zł (276,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	170.4		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	610		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.2		
Długość standardowa [m]	20		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 160 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-160	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 326,51 zł (401,61 zł) +20m 279,86 zł (344,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	160		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	178.8		
Grubość ścianki [mm]	9.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	640		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.6		
Długość standardowa [m]	20		

Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 200 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 544,88 zł (670,20 zł) +20m 467,04 zł (574,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	226		
Grubość ścianki [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	4.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	800		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.5		
Wąż ARIZONA SUPERELASTIC 203,2 mm Indeks: ME-ARIZONA-SE-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 490,98 zł (603,91 zł) +20m 420,84 zł (517,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC - polichlorek winylu		
Wzmocnienie	spirala PVC		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	55		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203.2		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	229		
Grubość ścianki [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	1.5		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	4.5		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	800		
Masa jednostkowa [kg/m]	9.5		