



## Wąż do szamba GREEN

Mocny i elastyczny ssawno – tłoczny wąż z PVC przeznaczony do wody i ścieków. Gładka ścianka wewnętrzna, zewnętrznie lekko karbowany. Dobra odporność na zewnętrzne urazy i cięższe warunki użytkowania. Elastyczny w niskich temperaturach. Używany w systemach nawadniania, cysternach i wozach asenizacyjnych, do oczyszczania kanalizacji i opróżniania szamb. Materiał węża: zielony PVC. Wzmocnienie: spirala z twardego PVC. Ciśnienie robocze: od 1,8 bar do 4,5 bar - w zależności od średnicy węża i temperatury. Temperatura pracy: od -25°C do +55°C.

| Produkt                                                 | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 50,8 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-051 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 55,88 zł (68,73 zł)<br>+30m 38,61 zł (47,49 zł) |
| Dane techniczne                                         |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                             | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 55                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -25                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 50                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 50.8                        |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 61                          |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                    | 5.1                         |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 4.5                         |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              | tak                         |               |                                                     |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                   | 13.5                        |               |                                                     |
| Odporność na podciśnienie                               | tak                         |               |                                                     |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                            | 0.9                         |               |                                                     |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                         | 200                         |               |                                                     |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                 | 0.96                        |               |                                                     |
| Długość standardowa [m]                                 | 30                          |               |                                                     |
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 63,5 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-063 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 76,26 zł (93,80 zł)<br>+30m 52,69 zł (64,81 zł) |
| Dane techniczne                                         |                             |               |                                                     |
| Materiał warstwy wewnętrznej                            | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                     |
| Wzmocnienie                                             | spirala PVC                 |               |                                                     |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                       | 55                          |               |                                                     |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                        | -25                         |               |                                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                   | 65                          |               |                                                     |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                | 63.5                        |               |                                                     |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                    | 75.5                        |               |                                                     |
| Grubość ścianki [mm]                                    | 6                           |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                 | 4                           |               |                                                     |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)              | tak                         |               |                                                     |

|                                                        |                             |               |                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                  | 12                          |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                              | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                        | 250                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                | 1.3                         |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                | 30                          |               |                                                        |
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 76 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-076  | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 92,85 zł (114,21 zł)<br>+30m 64,15 zł (78,90 zł)   |
| Dane techniczne                                        |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                           | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                            | spirala PVC                 |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                      | 55                          |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                       | -25                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                  | 75                          |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                               | 76.2                        |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 88.4                        |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                   | 6.1                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                | 3.5                         |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)             | tak                         |               |                                                        |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                  | 10.5                        |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                              | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                        | 300                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                | 1.7                         |               |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                | 30                          |               |                                                        |
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 102 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-102 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1m 143,64 zł (176,68 zł)<br>+30m 99,24 zł (122,07 zł) |
| Dane techniczne                                        |                             |               |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                           | PVC - polichlorek winylu    |               |                                                        |
| Wzmocnienie                                            | spirala PVC                 |               |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                      | 55                          |               |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                       | -25                         |               |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                  | 100                         |               |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                               | 101.6                       |               |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   | 116.2                       |               |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                   | 7.3                         |               |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                | 3                           |               |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)             | tak                         |               |                                                        |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                  | 9                           |               |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                              | tak                         |               |                                                        |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                           | 0.9                         |               |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                        | 400                         |               |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                | 2.6                         |               |                                                        |

|                                                        |                             |                          |                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość standardowa [m]                                |                             | 30                       |                                                         |
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 110 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-110 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1m 165,18 zł (203,17 zł)<br>+30m 114,12 zł (140,37 zł) |
| Dane techniczne                                        |                             |                          |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                           |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                         |
| Wzmocnienie                                            |                             | spirala PVC              |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                      |                             | 55                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                       |                             | -25                      |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                  |                             | 110                      |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                               |                             | 110.5                    |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 125.5                    |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                   |                             | 7.5                      |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                |                             | 2.7                      |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)             |                             | tak                      |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                  |                             | 8                        |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                              |                             | tak                      |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                           |                             | 0.9                      |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                        |                             | 440                      |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                |                             | 3                        |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                |                             | 30                       |                                                         |
| <b>Wąż MEDIUM GREEN 152 mm</b><br>Indeks: ME-GREEN-152 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h            | +1m 255,26 zł (313,97 zł)<br>+20m 176,36 zł (216,92 zł) |
| Dane techniczne                                        |                             |                          |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                           |                             | PVC - polichlorek winylu |                                                         |
| Wzmocnienie                                            |                             | spirala PVC              |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                      |                             | 55                       |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                       |                             | -25                      |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                  |                             | 150                      |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                               |                             | 152.4                    |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                   |                             | 170.4                    |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                   |                             | 9                        |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                |                             | 1.8                      |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)             |                             | tak                      |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                  |                             | 5.5                      |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                              |                             | tak                      |                                                         |
| Podciśnienie przy 20°C [bar]                           |                             | 0.9                      |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                        |                             | 600                      |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                |                             | 4.7                      |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                |                             | 20                       |                                                         |