

Wąż do tłustych substancji spożywczych ACAPULCO®



Mocny wąż ssawno - tłoczny, o grubej ściance, przeznaczony do przesyłu substancji spożywczych wymagających zastosowania gumy pozbawionej zapachu i smaku. Nie zawiera ftalanów i bisfenolu A. Wąż specjalnie zaprojektowany do przesyłu olejów i tłuszczów. Szeroko stosowany w przemyśle olejowym i tłuszczowym. Warstwa zewnętrzna odporna na tłuszcz i starzenie. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością 1935/2004/EC i 2023/2006/EC (GMP). Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA 21 CFR 177.2600, D.M. 21/03/73. Warstwa wewnętrzna: biała guma NBR/PVC. Wzmocnienie: dwie warstwy kordu syntetycznego, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: niebieska, gładka guma CR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: -15°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ACAPULCO 19x31 mm Indeks: IV-ACAPULCO-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 137,88 zł(169,59 zł) +40m 111,62 zł(137,29 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	85		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.79		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 25x37 mm Indeks: IV-ACAPULCO-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 168,40 zł(207,13 zł) +40m 136,32 zł(167,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	6		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	112		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.97		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 32x44 mm Indeks: IV-ACAPULCO-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 179,50 zł(220,79 zł) +40m 145,31 zł(178,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	144		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.176		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 38x52 mm Indeks: IV-ACAPULCO-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 238,63 zł(293,51 zł) +40m 193,18 zł(237,61 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	52		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	171		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.631		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż ACAPULCO 51x67 mm Indeks: IV-ACAPULCO-051	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 303,36 zł (373,13 zł) +40m 245,58 zł (302,06 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	67		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.441		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 63,5x79,5 mm Indeks: IV-ACAPULCO-063	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 338,03 zł (415,78 zł) +40m 273,64 zł (336,58 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	79.5		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	317		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.052		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 76x94 mm Indeks: IV-ACAPULCO-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 468,51 zł (576,27 zł) +40m 379,27 zł (466,50 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	94		
Grubość ścianki [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	380		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.103		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACAPULCO 102x122 mm Indeks: IV-ACAPULCO-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 724,97 zł(891,71 zł) +40m 586,88 zł(721,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	122		
Grubość ścianki [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	561		
Masa jednostkowa [kg/m]	6.224		
Długość standardowa [m]	60		