



Wąż do tłustych substancji spożywczych i mleka FOOD STAR SD

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu substancji spożywczych, wymagających zastosowania gumy pozbawionej zapachu i smaku. Nie zawiera ftalanów i bisfenolu A. Warstwa wewnętrzna z NBR/PVC odporna na stosowane standardowo w przemyśle spożywczym środki i procesy czyszczenia. Odpowiedni do mleka i jego przetworów oraz tłustych substancji spożywczych. Szeroko stosowany w przemyśle spożywczym w standardowych warunkach użytkowania. Normy i wymagania: Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: 1935/2004/EC i 2023/2006/EC (GMP). D.M. 21/03/73, FDA 21 CFR 177.2600, BfR XXI kat. 2. Warstwa wewnętrzna: biała guma NBR/PVC. Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podciśnienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż FOOD STAR/SD 25x35 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 115,40 zł(141,94 zł) +40m 83,09 zł(102,20 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.74		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 32x42 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 143,18 zł(176,11 zł) +40m 103,09 zł(126,80 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	42		
Grubość ścianki [mm]	5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.91		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 38x49 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 163,61 zł(201,24 zł) +40m 117,80 zł(144,89 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	49		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 40x51 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-040	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 168,42 zł(207,16 zł) +40m 121,26 zł(149,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.15		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż FOOD STAR/SD 45x56 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 175,23 zł (215,53 zł) +40m 126,17 zł (155,19 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	56		
Grubość ścianki [mm]	5,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	225		
Masa jednostkowa [kg/m]	1,3		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 51x62 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 208,35 zł (256,27 zł) +40m 150,01 zł (184,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	62		
Grubość ścianki [mm]	5,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0,9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	255		
Masa jednostkowa [kg/m]	1,44		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 63x76 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 264,98 zł (325,93 zł) +40m 190,79 zł (234,67 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63.5		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	76		
Grubość ścianki [mm]	6.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	381		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.21		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 76x89 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 316,67 zł(389,50 zł) +40m 228,00 zł(280,44 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	89		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	456		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.76		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 80x93 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 327,22 zł(402,48 zł) +40m 235,60 zł(289,79 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	93		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		

Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	480		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.89		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 90x103 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 377,57 zł(464,41 zł) +40m 271,85 zł(334,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	103		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	540		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.22		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż FOOD STAR/SD 102x116,5 mm Indeks: SO-FOODSTAR-SD-102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 466,66 zł(573,99 zł) +40m 335,99 zł(413,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	PVC/NBR - mieszanka PVC i NBR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	116.5		
Grubość ścianki [mm]	7.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	10		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	30		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	612		
Masa jednostkowa [kg/m]	4.25		
Długość standardowa [m]	60		