



Wąż do transportu piasku, ziarna, granulatów, cementu ULVAC®

Lekki i giętki wąż gumowy, do odciągu i transportu piasku, żwiru, cementu i innych ścierających materiałów. Używany również w systemach oczyszczania i usuwania materiału ściernego po obróbce strumieniowo-ścierniej. Warstwa wewnętrzna gładka, z trudnościeralnej gumy o grubości 3 mm. Warstwa zewnętrzna karbowana, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Dzięki wzmocnieniu spiralą stalową odporny na załamania i podciśnienie. Zaprojektowany zarówno do odciągu jak i pracy ciśnieniowej. Posiada miedzianą linkę antyelektrostatyczną do odprowadzania ładunków elektrycznych. Warstwa wewnętrzna: czarna lub brązowa guma naturalna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna: czarna guma NR/SBR. Ciśnienie robocze: od 2 bar do 3 bar - w zależności od średnicy węża. Podciśnienie: do 0,9 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ULVAC 51x65 mm Indeks: IV-ULVAC-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 212,62 zł (261,52 zł) +20m 188,99 zł (232,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.9		
Minimalny promień zagięcia [mm]	178.5		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.61		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ULVAC 76x90 mm Indeks: IV-ULVAC-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 285,03 zł (350,59 zł) +20m 253,36 zł (311,63 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	90		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		266	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.56	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż ULVAC 102x117 mm Indeks: IV-ULVAC-102		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 346,48 zł (426,17 zł) +20m 307,98 zł (378,82 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		117	
Grubość ścianki [mm]		7.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.9	
Minimalny promień zagięcia [mm]		357	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.49	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż ULVAC 127x145 mm Indeks: IV-ULVAC-127		W magazynie	Wysyłka w 24h +1m 442,45 zł (544,21 zł) +20m 393,29 zł (483,75 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		NR - guma naturalna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		145	
Grubość ścianki [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		3	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		9	
Odporność na podciśnienie		tak	
Podciśnienie przy 20°C [bar]		0.8	
Minimalny promień zagięcia [mm]		508	
Masa jednostkowa [kg/m]		4.79	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż ULVAC 152x171 mm Indeks: IV-ULVAC-152		W magazynie	Wysyłka w 24h +1m 571,98 zł (703,54 zł) +20m 508,43 zł (625,37 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	NR - guma naturalna
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	152
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	171
Grubość ścianki [mm]	9.5
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	2
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	6
Odporność na podciśnienie	tak
Podciśnienie przy 20°C [bar]	0.8
Minimalny promień zagięcia [mm]	684
Masa jednostkowa [kg/m]	6.81
Długość standardowa [m]	60