



Wąż do transportu wody chłodzącej GEYSER 20 ED FV

Wąż tłoczny specjalnie zaprojektowany do transportu wody chłodzącej, stosowany przy piecach hutniczych, układach chłodzenia transformatorów i przetworników elektrycznych. Stosowany w hutnictwie stali. Warstwa zewnętrzna pokryta włóknem szklanym odporna na działanie promieniowania ciepła do +550°C (chwilowo) oraz odpryski gorących materiałów. Warstwa wewnętrzna izolacyjna (dielektryczna), $R > 1011 \Omega$, wytrzymała na przebicie elektryczne $E \geq 6000 \text{ V/mm}$, o zwiększonej odporności na przenikanie wody i pary przy skrajnych parametrach użytkowania. Minimalny promień zagięcia w danych technicznych podany jest dla ciśnienia powyżej 3 bar. Warstwa wewnętrzna: jasnoniebieska, izolacyjna guma EPDM. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: guma EPDM pokryta włóknem szklanym. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -35°C do +120°C, zewnętrzna do +550°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż GEYSER/20-ED/FV 6x16 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 123,10 zł(151,41 zł) +40m 99,65 zł(122,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	16		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	30		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 8x18 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 123,10 zł(151,41 zł) +40m 99,65 zł(122,57 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	18		
Grubość ścianki [mm]	5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 10x20 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 94,45 zł (116,17 zł) +40m 76,46 zł (94,05 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	20		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 13x24 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,28 zł (119,65 zł) +40m 78,75 zł (96,86 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	5,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	65		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,44		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 16x28 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 101,92 zł (125,36 zł) +40m 82,51 zł (101,49 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	80		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.53		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 19x32 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 106,68 zł (131,22 zł) +40m 86,36 zł (106,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	31		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	95		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.6		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 25x39 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 125,82 zł (154,76 zł) +40m 101,85 zł (125,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	39		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	125		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.82		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 32x48 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 187,88 zł (231,09 zł) +40m 152,09 zł (187,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	48		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.22		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 38x54 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 204,64 zł (251,71 zł) +40m 165,66 zł (203,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	54		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	190		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.48		
Długość standardowa [m]	40		
Wąż GEYSER/20-ED/FV 45x63 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 249,37 zł (306,73 zł) +40m 201,87 zł (248,30 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		

Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		45	
Średnica wewnętrzna [mm]		45	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		63	
Grubość ścianki [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		225	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.5	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż GEYSER/20-ED/FV 50x68 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-050		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 264,21 zł(324,98 zł) +40m 213,88 zł(263,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		68	
Grubość ścianki [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.82	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż GEYSER/20-ED/FV 60x80 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-060		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 305,21 zł(375,41 zł) +40m 247,07 zł(303,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		60	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Grubość ścianki [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		300	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.5	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż GEYSER/20-ED/FV 63,5x80 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-063		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 315,51 zł(388,08 zł) +40m 255,41 zł(314,15 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		80	
Grubość ścianki [mm]		8.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		318	
Masa jednostkowa [kg/m]		0	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż GEYSER/20-ED/FV 75x95 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-075		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 396,14 zł(487,25 zł) +40m 320,69 zł(394,45 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-35	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		95	
Grubość ścianki [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		380	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.2	
Długość standardowa [m]		40	
Wąż GEYSER/20-ED/FV 80x100 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-080		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 419,70 zł(516,23 zł) +40m 339,76 zł(417,90 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	120
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80
Średnica wewnętrzna [mm]	80
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	100
Grubość ścianki [mm]	10
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	400
Masa jednostkowa [kg/m]	3.39
Długość standardowa [m]	40
Wąż GEYSER/20-ED/FV 100x124 mm Indeks: MT-GEYSER20-EDFV-100	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
+1m 681,76 zł(838,56 zł) +40m 551,90 zł(678,84 zł)	
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa
Wzmocnienie	oplot syntetyczny
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120
Minimalna temperatura pracy [°C]	-35
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	100
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	124
Grubość ścianki [mm]	12
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60
Odporność na podciśnienie	nie
Minimalny promień zagięcia [mm]	500
Masa jednostkowa [kg/m]	5.32
Długość standardowa [m]	40