

## Wąż do układu chłodzenia RADIATOR LCL CR



Prostokątnie karbowany wąż wzmocniony spiralą stalową, do gorącej wody i płynów przeciwzamrazaniowych, przeznaczony do samochodowych i przemysłowych układów chłodzących. Posiada odporność na podciśnienie. Warstwa wewnętrzna odporna na ciepło i płyny chłodzące. Warstwa zewnętrzna odporna na przegrzanie, olej oraz starzenie. Warstwa wewnętrzna: czarna guma CR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma CR. Ciśnienie robocze: do 4 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C.

| Produkt                                                           | Dostępność                         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 16x26 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-16 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 109,65 zł (134,87 zł)<br>+40m 87,72 zł (107,90 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                        |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 16                                 |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 16                                 |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 26                                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                        |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                        |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 56                                 |                  |                                                        |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.42                               |                  |                                                        |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                        |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 18x26 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-18 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 113,90 zł (140,10 zł)<br>+40m 91,12 zł (112,08 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                        |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                        |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                        |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                        |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                        |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 18                                 |                  |                                                        |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 18                                 |                  |                                                        |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 26                                 |                  |                                                        |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 4                                  |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                        |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                        |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                        |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                        |

|                                                                   |               |                                    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 63                                 |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 0.46                               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 20x28 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-20 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 115,36 zł (141,89 zł)<br>+40m 92,29 zł (113,52 zł)  |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |               | CR - guma chloroprenowa            |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       |               | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 100                                |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -40                                |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 20                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 20                                 |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |               | 28                                 |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              |               | 4                                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |               | 4                                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |               | nie                                |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |               | 12                                 |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         |               | tak                                |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 70                                 |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 0.5                                |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 22x32 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-22 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 117,59 zł (144,64 zł)<br>+40m 94,08 zł (115,72 zł)  |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |               | CR - guma chloroprenowa            |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       |               | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 100                                |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -40                                |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 22                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 22                                 |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |               | 32                                 |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              |               | 5                                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |               | 4                                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |               | nie                                |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |               | 12                                 |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         |               | tak                                |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 77                                 |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 0.51                               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 25x35 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-25 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 127,78 zł (157,17 zł)<br>+40m 102,22 zł (125,73 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |               | CR - guma chloroprenowa            |                                                         |

|                                                                   |  |                                    |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wzmocnienie                                                       |  | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 100                                |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |  | -40                                |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |  | 25                                 |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |  | 25                                 |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |  | 35                                 |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                              |  | 5                                  |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |  | 4                                  |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |  | nie                                |                                                                             |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |  | 12                                 |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                         |  | tak                                |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |  | 87,5                               |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |  | 0,57                               |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                           |  | 60                                 |                                                                             |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 28x36 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-28 |  | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu<br>+1m 132,36 zł (162,80 zł)<br>+40m 105,89 zł (130,24 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                                    |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |  | CR - guma chloroprenowa            |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                       |  | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 100                                |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |  | -40                                |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |  | 28                                 |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |  | 28                                 |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |  | 36                                 |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                              |  | 4                                  |                                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |  | 4                                  |                                                                             |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |  | nie                                |                                                                             |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |  | 12                                 |                                                                             |
| Odporność na podciśnienie                                         |  | tak                                |                                                                             |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |  | 95                                 |                                                                             |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |  | 0,59                               |                                                                             |
| Długość standardowa [m]                                           |  | 60                                 |                                                                             |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 30x38 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-30 |  | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu<br>+1m 136,50 zł (167,90 zł)<br>+40m 109,20 zł (134,32 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                                    |                                                                             |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |  | CR - guma chloroprenowa            |                                                                             |
| Wzmocnienie                                                       |  | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 100                                |                                                                             |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |  | -40                                |                                                                             |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |  | 30                                 |                                                                             |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |  | 30                                 |                                                                             |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |  | 38                                 |                                                                             |
| Grubość ścianki [mm]                                              |  | 4                                  |                                                                             |

|                                                                   |                                    |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 98                                 |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.63                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 32x42 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-32 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 145,23 zł(178,63 zł)<br>+40m 116,18 zł(142,90 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 32                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 32                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 42                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 112                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.7                                |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 35x45 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-35 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 153,51 zł(188,82 zł)<br>+40m 122,81 zł(151,06 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 35                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 35                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 45                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 122.5                              |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.76                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |

|                                                                   |                                    |                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 38x48 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-38 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 161,34 zł (198,45 zł)<br>+40m 129,07 zł (158,76 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 38                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 38                                 |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 48                                 |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 133                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.82                               |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 40x50 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-40 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 165,93 zł (204,09 zł)<br>+40m 132,74 zł (163,27 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 40                                 |                  |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 40                                 |                  |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 50                                 |                  |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 140                                |                  |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.85                               |                  |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 42x52 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-42 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 170,96 zł (210,28 zł)<br>+40m 136,77 zł (168,23 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                         |

|                                                                   |                                    |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 40                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 42                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 52                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 147                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.89                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 45x55 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-45 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 178,80 zł(219,92 zł)<br>+40m 143,04 zł(175,94 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 45                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 45                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 55                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 157.5                              |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 0.95                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 50x60 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-50 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 192,78 zł(237,12 zł)<br>+40m 154,23 zł(189,70 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 50                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 50                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 60                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 5                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |

|                                                                   |               |                                    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Odporność na podciśnienie                                         |               | tak                                |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 175                                |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 1.04                               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 51x61 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-51 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 195,80 zł (240,83 zł)<br>+40m 156,64 zł (192,67 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |               | CR - guma chloroprenowa            |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       |               | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 100                                |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -40                                |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 50                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 51                                 |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |               | 61                                 |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              |               | 5                                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |               | 4                                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |               | nie                                |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |               | 12                                 |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         |               | tak                                |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 178.5                              |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 1.06                               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 55x65 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-55 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 204,53 zł (251,57 zł)<br>+40m 163,63 zł (201,26 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      |               | CR - guma chloroprenowa            |                                                         |
| Wzmocnienie                                                       |               | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                                                         |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |               | 100                                |                                                         |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  |               | -40                                |                                                         |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             |               | 55                                 |                                                         |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          |               | 55                                 |                                                         |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              |               | 65                                 |                                                         |
| Grubość ścianki [mm]                                              |               | 5                                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           |               | 4                                  |                                                         |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        |               | nie                                |                                                         |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             |               | 12                                 |                                                         |
| Odporność na podciśnienie                                         |               | tak                                |                                                         |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   |               | 192.5                              |                                                         |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           |               | 1.13                               |                                                         |
| Długość standardowa [m]                                           |               | 60                                 |                                                         |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 60x72 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-60 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                   | +1m 227,80 zł (280,19 zł)<br>+40m 182,24 zł (224,16 zł) |
| Dane techniczne                                                   |               |                                    |                                                         |

|                                                                   |                                    |                  |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 60                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 60                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 72                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 6                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 210                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 1.3                                |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 70x82 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-70 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 253,54 zł(311,85 zł)<br>+40m 202,83 zł(249,48 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 70                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 70                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 82                                 |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                              | 6                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                           | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                        | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                             | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                         | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                   | 245                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                           | 1.5                                |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                           | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 76x89 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-76 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 300,87 zł(370,07 zł)<br>+40m 240,69 zł(296,05 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                      | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                       | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                  | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                             | 75                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                          | 76                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                              | 89                                 |                  |                                                       |



|                                                                    |                                    |                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Grubość ścianki [mm]                                               | 6.5                                |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                            | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                         | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                              | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                          | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                    | 266                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                            | 2.1                                |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                            | 60                                 |                  |                                                       |
| <b>Wąż RADIATOR/LCL/CR 90x102 mm</b><br>Indeks: IV-RADIATOR-LCL-90 | Na zamówienie                      | Po potwierdzeniu | +1m 341,82 zł(420,44 zł)<br>+40m 273,45 zł(336,34 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                    |                  |                                                       |
| Materiał warstwy wewnętrznej                                       | CR - guma chloroprenowa            |                  |                                                       |
| Wzmocnienie                                                        | oplot syntetyczny; spirala stalowa |                  |                                                       |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 100                                |                  |                                                       |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                   | -40                                |                  |                                                       |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                              | 90                                 |                  |                                                       |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                           | 90                                 |                  |                                                       |
| Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]                               | 102                                |                  |                                                       |
| Grubość ścianki [mm]                                               | 6                                  |                  |                                                       |
| Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]                            | 4                                  |                  |                                                       |
| Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)                         | nie                                |                  |                                                       |
| Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]                              | 12                                 |                  |                                                       |
| Odporność na podciśnienie                                          | tak                                |                  |                                                       |
| Minimalny promień zagięcia [mm]                                    | 315                                |                  |                                                       |
| Masa jednostkowa [kg/m]                                            | 2.45                               |                  |                                                       |
| Długość standardowa [m]                                            | 60                                 |                  |                                                       |