

Wąż do układu wydechowego BOAT ETNA



Lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do układów wydechowych chłodzonych wodą silników wysokoprężnych łodzi motorowych i jachtów (swobodny wyrzut zmieszanych spalin i wody chłodzącej). Stosowany w krótkich odcinkach pomiędzy rurami instalacji. Warstwa wewnętrzna odporna na spaliny. Warstwa zewnętrzna odporna na ogień i warunki atmosferyczne. Posiada odporność na podciśnienie. Zgodny z certyfikatem typu Lloyds 99/00169 (E4), homologowany VTT zgodnie z Nordic Boat Standard MC9. Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna CR. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna, karbowana guma syntetyczna CR. Ciśnienie rozrywające: ≥ 2 bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż BOAT ETNA 32 mm Indeks: IV-ETNA-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 43,68 zł (53,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	130		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.65		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż BOAT ETNA 38 mm Indeks: IV-ETNA-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 140,01 zł (172,21 zł) +40m 113,34 zł (139,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.74		
Długość standardowa [m]	60		

Wąż BOAT ETNA 40 mm Indeks: IV-ETNA-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 143,94 zł (177,05 zł) +40m 116,52 zł (143,32 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.77		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż BOAT ETNA 45 mm Indeks: IV-ETNA-045	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 153,25 zł (188,50 zł) +40m 124,06 zł (152,59 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	170		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.86		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż BOAT ETNA 51 mm Indeks: IV-ETNA-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 170,42 zł (209,62 zł) +40m 137,96 zł (169,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	180		

Masa jednostkowa [kg/m]		1.06	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 58 mm Indeks: IV-ETNA-058	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 188,14 zł (231,41 zł) +40m 152,31 zł (187,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		60	
Średnica wewnętrzna [mm]		58	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Minimalny promień zagięcia [mm]		190	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 63,5 mm Indeks: IV-ETNA-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 199,03 zł (244,81 zł) +40m 161,12 zł (198,18 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63.5	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.3	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 76 mm Indeks: IV-ETNA-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 221,69 zł (272,68 zł) +40m 179,46 zł (220,74 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2	

Odporność na podciśnienie		tak	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.46	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 90 mm Indeks: IV-ETNA-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 250,41 zł(308,00 zł) +40m 202,71 zł(249,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Minimalny promień zagięcia [mm]		330	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.71	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 102 mm Indeks: IV-ETNA-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 278,46 zł(342,51 zł) +40m 225,42 zł(277,27 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2	
Odporność na podciśnienie		tak	
Minimalny promień zagięcia [mm]		410	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.05	
Długość standardowa [m]		60	
Wąż BOAT ETNA 127 mm Indeks: IV-ETNA-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 330,51 zł(406,53 zł) +40m 267,56 zł(329,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		CR - guma chloroprenowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		127	

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	560		
Masa jednostkowa [kg/m]	2.58		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż BOAT ETNA 152 mm Indeks: IV-ETNA-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 422,17 zł (519,27 zł) +40m 341,76 zł (420,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	680		
Masa jednostkowa [kg/m]	3.18		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż BOAT ETNA 203 mm Indeks: IV-ETNA-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 706,80 zł (869,36 zł) +40m 572,17 zł (703,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	CR - guma chloroprenowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	995		
Masa jednostkowa [kg/m]	5.5		
Długość standardowa [m]	60		