

Wąż do urządzeń pożarniczych ANKARA® EN



Mocny, elastyczny gumowy wąż przeciwpożarowy, przystosowany do pracy na bębnach. Wąż ANKARA EN wykonany jest według normy EN 694 stanowiącej europejski standard dla węży do stałych instalacji przeciwpożarowych i stosowanych powszechnie na bębnach w stałych hydrantach w budynkach, instalacjach przemysłowych, centrach handlowych itp. Warstwa wewnętrzna z gumy EPDM, odporna na lekkie chemikalia i przeciwpożarowe środki pianotwórcze. Warstwa zewnętrzna z gumy EPDM odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Doskonale sprawdza się zamontowany na bębnach, zapewniając przepływ wody przy niepełnym rozwinięciu węża. Prezentowany wąż ANKARA wykonany jest wg wymagań starszej normy DIN 14817: 1991 przeznaczony do proszkowych i pianowych środków gaśniczych, z warstwą wewnętrzną z przewodzącej gumy NR/SBR i o ciśnieniu roboczym do 20 bar, również przystosowany do pracy na bębnach. Warstwa wewnętrzna: guma EPDM (ANKARA EN), przewodząca guma NR/SBR (ANKARA). Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: guma EPDM (ANKARA EN), guma SBR (ANKARA). Ciśnienie robocze: od 7 bar do 20 bar - w zależności od rozmiaru i rodzaju węża. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C (ANKARA EN), od -40°C do +70°C (ANKARA).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ANKARA EN 694 19x34 mm Indeks: IV-ANKARA-EN-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,36 zł (95,15 zł) +40m 61,89 zł (76,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.73		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Norma	EN 694 A1		
Wąż ANKARA EN 694 25x40 mm Indeks: IV-ANKARA-EN-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 80,67 zł (99,22 zł) +40m 64,54 zł (79,38 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	40		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	12		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	42		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.9		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Norma	EN 694 A1		
Wąż ANKARA EN 694 33x47 mm Indeks: IV-ANKARA-EN-33	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 97,02 zł (119,33 zł) +40m 77,61 zł (95,46 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	33		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	47		
Grubość ścianki [mm]	7		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	7		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	24.5		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	280		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Norma	EN 694 A1		
Wąż ANKARA DIN 14817 25x37 mm Indeks: IV-ANKARA-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 71,27 zł (87,66 zł) +40m 57,01 zł (70,12 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	70		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	37		
Grubość ścianki [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.65	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Norma		DIN 14817	
Wąż ANKARA DIN 14817 32x46 mm Indeks: IV-ANKARA-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 67,01 zł (82,42 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		46	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.88	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Norma		DIN 14817	
Wąż ANKARA DIN 14817 38x54 mm Indeks: IV-ANKARA-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 125,01 zł(153,76 zł) +40m 100,01 zł(123,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		SBR/NR - mieszanka gumy SBR i NR	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		70	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		54	
Grubość ścianki [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		60	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.25	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Norma		DIN 14817	