

Wąż do urządzeń pożarniczych CHICAGO®



Mocny, elastyczny wąż do wody przystosowany do nawijania na bębny. Przeznaczony do zastosowania w wysokociśnieniowych urządzeniach pożarniczych oraz w wozach strażackich (booster hose). Warstwa wewnętrzna odporna na środki gaśnicze i pianotwórcze. Wzmocnienie wykonane z grubej warstwy wysokowytrzymałego kordu. Warstwa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne. Wąż CHICAGO EN różni się od podstawowej wersji węża CHICAGO, wykonaniem zgodnym z normą EN 1947: 2014 (type C, class 1, category 2), natomiast CHICAGO EN GL, wykonaniem zgodnym z normą EN 1947, ale z luminescencyjną warstwą zewnętrzną, umożliwiającą łatwe dostrzeżenie węża w ciemności lub przy zadymieniu. Na specjalne zamówienie dostępne również wersje węża zgodne z normą: ASTM C-542 i BS 3169. Długość standardowa rolki: 60 m (120 m po potwierdzeniu dla podstawowej wersji węża). Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM (żółtawa luminescencyjna guma syntetyczna – wersja GL). Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C, od -20°C do +60°C (EN 1947).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż CHICAGO 19x32 mm Indeks: IV-CHICAGO-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 73,62 zł (90,55 zł) +40m 58,89 zł (72,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32		
Grubość ścianki [mm]	6,5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0,58		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Uwagi	wersja CHICAGO		
Wąż CHICAGO 25x38 mm Indeks: IV-CHICAGO-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 79,60 zł (97,91 zł) +40m 63,68 zł (78,33 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.72		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Uwagi	wersja CHICAGO		
Wąż CHICAGO 28x44 mm Indeks: IV-CHICAGO-28	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 104,39 zł (128,40 zł) +40m 83,51 zł (102,72 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28		
Średnica wewnętrzna [mm]	28		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	44		
Grubość ścianki [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Uwagi	wersja CHICAGO		
Wąż CHICAGO 32x45 mm Indeks: IV-CHICAGO-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 102,79 zł (126,43 zł) +40m 82,23 zł (101,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	45		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.88		

Długość standardowa [m]		60 / 120	
Uwagi		wersja CHICAGO	
Wąż CHICAGO 38x52 mm Indeks: IV-CHICAGO-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 120,74 zł(148,51 zł) +40m 96,59 zł(118,81 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		52	
Grubość ścianki [mm]		7	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		60 / 120	
Uwagi		wersja CHICAGO	
Wąż CHICAGO EN 1947 19x32,5 mm Indeks: IV-CHICAGO-EN-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 75,22 zł(92,52 zł) +40m 60,18 zł(74,02 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		32.5	
Grubość ścianki [mm]		6.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.62	
Długość standardowa [m]		60	
Norma		EN 1947	
Uwagi		wersja CHICAGO EN	
Wąż CHICAGO EN 1947 25x38,5 mm Indeks: IV-CHICAGO-EN-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 79,17 zł(97,38 zł) +40m 63,34 zł(77,91 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	

Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		38.5	
Grubość ścianki [mm]		6.75	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.76	
Długość standardowa [m]		60	
Norma		EN 1947	
Uwagi		wersja CHICAGO EN	
Wąż CHICAGO EN 1947 33x45,5 mm Indeks: IV-CHICAGO-EN-33		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 104,60 zł (128,66 zł) +40m 83,68 zł (102,93 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		33	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		45.5	
Grubość ścianki [mm]		6.25	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		40	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		120	
Odporność na podciśnienie		nie	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.85	
Długość standardowa [m]		60	
Norma		EN 1947	
Uwagi		wersja CHICAGO EN	
Wąż CHICAGO GL EN 1947 19x32,5 mm Indeks: IV-CHICAGO-EN-GL-19		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1m 109,31 zł (134,45 zł) +40m 87,44 zł (107,55 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-20	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	

Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	32.5
Grubość ścianki [mm]	6.75
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120
Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64
Długość standardowa [m]	60
Norma	EN 1947
Uwagi	wersja CHICAGO EN GL
Wąż CHICAGO GL EN 1947 25x38,5 mm Indeks: IV-CHICAGO-EN-GL-25	
Na zamówienie	Po potwierdzeniu
	+1m 120,52 zł (148,24 zł) +40m 96,42 zł (118,60 zł)
Dane techniczne	
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa
Wzmocnienie	oplot syntetyczny
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-20
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Średnica wewnętrzna [mm]	25
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	38.5
Grubość ścianki [mm]	6.75
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	120
Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	0.79
Długość standardowa [m]	60
Norma	EN 1947
Uwagi	wersja CHICAGO EN GL