

Wąż do wody pitnej z atestem KTW ACQUABLU®



Wąż przeznaczony do przesyłu zimnej wody pitnej (+23°C - dopuszczenia KTW, DVGW - Niemcy, WRAS – Wielka Brytania, D.M.174 – Włochy) w przemyśle oraz w zastosowaniach takich jak gospodarstwa domowe, campingi itp. Materiał warstwy wewnętrznej o jakości spożywczej, pozbawiony zapachu i smaku zapewnia zachowanie niezmiennych właściwości organoleptycznych wody. Pozbawiony ftalanów. Warstwa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne. Normy i wymagania: 1) Ogólne: EC 2002/95 (RoHS), EC 1907/2006 (REACH). 2) Dopuszczenie do wody pitnej: UBA-Leitlinie, KTW, DVGW W270, D.M.174, WRAS zgodnie z BS 6920. 3) Przemysł spożywczy, kontakt z żywnością: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP); 21CFR 177.1520, BfR III, 10/2011/EU (warstwa wewnętrzna). Warstwa wewnętrzna: biały plastomer. Wzmocnienie: opłot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska guma syntetyczna. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż ACQUABLU 13x21 mm Indeks: IV-ACQUABLU-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,68 zł (95,55 zł) +40m 66,03 zł (81,22 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.26		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 16x25 mm Indeks: IV-ACQUABLU-016	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 95,84 zł (117,88 zł) +40m 81,47 zł (100,21 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	25		
Grubość ścianki [mm]	4.5		

Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.37		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 19x28 mm Indeks: IV-ACQUABLU-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 103,43 zł (127,22 zł) +40m 87,91 zł (108,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.42		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 25x34 mm Indeks: IV-ACQUABLU-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 121,70 zł (149,69 zł) +40m 103,44 zł (127,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	34		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.52		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 32x43 mm Indeks: IV-ACQUABLU-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 186,98 zł (229,99 zł) +40m 158,94 zł (195,50 zł)
Dane techniczne			

Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	43		
Grubość ścianki [mm]	5.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.85		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 38x51 mm Indeks: IV-ACQUABLU-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 218,40 zł (268,63 zł) +40m 185,64 zł (228,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	51		
Grubość ścianki [mm]	6.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60		
Odporność na podciśnienie	nie		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.11		
Długość standardowa [m]	60		
Wąż ACQUABLU 50x65 mm Indeks: IV-ACQUABLU-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 329,09 zł (404,78 zł) +40m 279,73 zł (344,07 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	plastomer		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	65		
Grubość ścianki [mm]	7.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	60
Odporność na podciśnienie	nie
Masa jednostkowa [kg/m]	1.73
Długość standardowa [m]	60