

AMALFI LL



AMALFI LO

Wąż do wydechu spalin łodzi motorowych AMALFI

Lekki, elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do układów wydechowych chłodzonych wodą silników wysokoprężnych łodzi motorowych do 24 m długości i jachtów (swobodny wyrzut pod niskim ciśnieniem zmieszanych spalin i wody chłodzącej). Stosowany w odcinkach pomiędzy elementami instalacji. Warstwa wewnętrzna odporna na spaliny. Spirala stalowa zapewnia odporność na podciśnienie. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, olej i warunki atmosferyczne. Wąż dostępny jest w dwóch wersjach wstwy zewnętrznej: gładkiej - AMALFI LL i karbowanej - AMALFI LO. Zgodny z ISO 13363:2016 typ 2B, SAE J2006:2013 typ R2. Posiada certyfikat typu Lloyds LR2003044TA oraz RINA DIP021521CS/002 (AMALFI LL) i RINA DIP021521CS/003 (AMALFI LO). Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice oraz wąż tłoczny AMALFI CORD (bez spirali stalowej). Warstwa wewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: czarna guma syntetyczna. Ciśnienie rozrywające: $\geq 2,5$ bar. Temperatura pracy: od -30°C do $+100^{\circ}\text{C}$.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż AMALFI LL 40 mm Indeks: IV-AMALFI-LL-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 115,75 zł(142,37 zł) +40m 85,55 zł(105,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	50		
Grubość ścianki [mm]	5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2.5		
Minimalny promień zagięcia [mm]	160		
Masa jednostkowa [kg/m]	1.01		
Długość standardowa [m]	40		
Norma	ISO 13363:2016 typ 2B		
Wąż AMALFI LL 51 mm Indeks: IV-AMALFI-LL-051	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 140,08 zł(172,30 zł) +40m 103,54 zł(127,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	61		
Grubość ścianki [mm]	5		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	2.5		

Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.29	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 13363:2016 typ 2B	
Wąż AMALFI L0 76 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 218,47 zł(268,72 zł) +40m 161,48 zł(198,62 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		88	
Grubość ścianki [mm]		6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.74	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 13363:2016 typ 2B	
Wąż AMALFI L0 90 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-090	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 245,38 zł(301,82 zł) +40m 181,37 zł(223,09 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		90	
Średnica wewnętrzna [mm]		90	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		102	
Grubość ścianki [mm]		6	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		315	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.03	
Długość standardowa [m]		20	
Norma		ISO 13363:2016 typ 2B	
Wąż AMALFI L0 125 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-125	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 269,04 zł(330,92 zł) +40m 215,23 zł(264,73 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		138	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		560	
Masa jednostkowa [kg/m]		2.92	
Długość standardowa [m]		60	
Norma		ISO 13363:2016 typ 2B	
Wąż AMALFI L0 152 mm Indeks: IV-AMALFI-LO-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 340,31 zł(418,58 zł) +40m 272,25 zł(334,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Wzmocnienie		oplot syntetyczny; spirala stalowa	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-30	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Średnica wewnętrzna [mm]		152	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		165	
Grubość ścianki [mm]		6.5	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		2.5	
Minimalny promień zagięcia [mm]		680	
Masa jednostkowa [kg/m]		3.52	
Długość standardowa [m]		12	
Norma		ISO 13363:2016 typ 2B	