



Wąż do zmywania o podwyższonej odporności na tłuszcze zwierzęce WASHDOWN BLUE

Wysokiej jakości wąż przeznaczony przede wszystkim do zmywania pomieszczeń i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Może być używany do powietrza, zimnej i gorącej wody, oleju, płynów hydraulicznych, lekkich chemikaliów, płynów czyszczących. Mocny, elastyczny, odporny na skręcanie i załamania. Warstwa zewnętrzna niebrudząca, odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie, olej i tłuszcze, o podwyższonej odporności na tłuszcze zwierzęce. Ze względu na dużą wytrzymałość i małą rozciągliwość szczególnie zalecany do zwijarek bębnowych. Warstwa wewnętrzna: czarna guma NBR. Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnętrzna: niebieska mieszanka gumowa Chemivic® (NBR/PVC). Ciśnienie robocze: 20,7 bar. Temperatura pracy: od -29°C do +88°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż VARIFLEX300 (Wingfoot Spectra) WASHDOWN 1/2", niebieski Indeks: GY-VARIFLEX300WD-13BL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 29,51 zł (36,30 zł) +50m 26,04 zł (32,03 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	NBR - guma nitrylowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	88		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-29		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12.7		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	21.8		
Grubość ścianki [mm]	4.55		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20.7		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	82.7		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.39		
Długość standardowa [m]	152.4		