

Wąż grubościenny do instalacji sanitarnych na statkach SANITARY STAR



Specjalistyczny wąż ssawno-tłoczny do wody i ścieków w instalacjach sanitarnych na statkach, łodziach motorowych, jachtach, itp. Wąż bezwonny i nieprzepuszczający zapachów ze spływu ścieków na zewnątrz (5-letnia gwarancja). Warstwa zewnętrzna odporna na czynniki morskie i warunki atmosferyczne. Posiada odporność na podciśnienie. Zgodny z normą EN ISO 8099. Na specjalne zamówienie dostępna wersja SANITARY STAR / 7 o ciśnieniu roboczym 7 bar. Długość standardowa: 60 m lub 120 m. Warstwa wewnętrzna: biała guma syntetyczna. Wzmocnienie: opłot syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnętrzna: biała guma syntetyczna. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż BOAT SANITARY STAR 16x24 mm Indeks: IV-SANITARY-S-016	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 32,00 zł (39,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	50		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.36		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż BOAT SANITARY STAR 19x27 mm Indeks: IV-SANITARY-S-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 61,54 zł (75,69 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	opłot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		

Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	60		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.41		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż BOAT SANITARY STAR 25x33 mm Indeks: IV-SANITARY-S-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1m 91,84 zł (112,96 zł) +40m 76,53 zł (94,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	33		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	75		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.51		
Długość standardowa [m]	60 / 120		
Wąż BOAT SANITARY STAR 38x46,5 mm Indeks: IV-SANITARY-S-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 80,30 zł (98,77 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Wzmocnienie	oplot syntetyczny; spirala stalowa		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-30		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	46.5		
Grubość ścianki [mm]	4.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	3		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	tak		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	9		
Odporność na podciśnienie	tak		
Minimalny promień zagięcia [mm]	150		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.83		
Długość standardowa [m]	60 / 120		