



Wąż gumowy do lekkich chemikaliów MP 20

Wąż tłoczny, bardzo elastyczny, odporny na starzenie, ozon, warunki pogodowe i ścieranie. Przeznaczony do powietrza, wody oraz lekkich chemikaliów: nieutleniających, rozcieńczonych kwasów (np. solnego i siarkowego), rozcieńczonych zasad, roztworów soli, alkoholi, acetonu, ketonów, chłodziw na bazie glikoli. Nie nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych. Może być stosowany do różnych farb wodorozpuszczalnych oraz na bazie ketonów i estrów. Nie nadaje się do farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzynę. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczna R<106 Ω zgodnie z EN ISO 8031:2009. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: pojedynczy lub podwójny (DN 32÷38) opłot tekstylny spiralny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Temperatura pracy: od -40°C do +120°C (chwilowo do +140°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 6x13 mm Indeks: SP-MP20-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 20,16 zł (24,80 zł) +50m 14,11 zł (17,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	40		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.16		
Długość standardowa [m]	100		
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 8x15 mm Indeks: SP-MP20-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 25,40 zł (31,24 zł) +50m 17,78 zł (21,87 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	120		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		

Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 10x17 mm Indeks: SP-MP20-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 19,05 zł (23,43 zł) +50m 13,34 zł (16,41 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.23	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 13x21 mm Indeks: SP-MP20-13		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 33,34 zł (41,01 zł) +50m 23,34 zł (28,71 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.31	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 16x24 mm Indeks: SP-MP20-16		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 37,31 zł (45,89 zł) +50m 26,12 zł (32,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	

Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		24	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		100	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.39	
Długość standardowa [m]		100	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 19x28 mm Indeks: SP-MP20-19		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 51,91 zł (63,85 zł) +50m 36,34 zł (44,70 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		28	
Grubość ścianki [mm]		4.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.47	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 25x35 mm Indeks: SP-MP20-25		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 64,30 zł (79,09 zł) +50m 45,01 zł (55,36 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		35	
Grubość ścianki [mm]		5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.67	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 32x44 mm Indeks: SP-MP20-32		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 129,07 zł(158,76 zł) +50m 90,35 zł(111,13 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty tekstylne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MP 20-PAINT SPRAY 38x50 mm Indeks: SP-MP20-38		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1m 141,14 zł(173,60 zł) +50m 98,80 zł(121,52 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty tekstylne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		120	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		250	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.2	
Długość standardowa [m]		50	