

Wąż gumowy MPX 20



Uniwersalny, mocny i bardzo elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do powietrza, wody oraz lekkich chemikaliów. Może być stosowany do dyspersyjnych wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych, farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzynę. Przy doborze do zastosowań chemicznych zalecamy kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczne ($R < 109 \Omega/m$), warstwa zewnętrzna odporna na ozon, starzenie i warunki atmosferyczne. Warstwa wewnętrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: oplót tekstylny. Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM. Ciśnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (chwilowo $+120^{\circ}\text{C}$).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż MPX 20 bar 6x13 mm Indeks: SP-MPX20-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 10,95 zł (13,47 zł) +50m 7,67 zł (9,43 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłót tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	36		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.14		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX 20 bar 8x15 mm Indeks: SP-MPX20-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 11,91 zł (14,65 zł) +50m 8,33 zł (10,25 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	opłót tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	100		
Minimalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	15		
Grubość ścianki [mm]	3.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		

Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		50	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.17	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX 20 bar 10x17 mm Indeks: SP-MPX20-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 13,65 zł (16,79 zł) +50m 9,56 zł (11,76 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17	
Grubość ścianki [mm]		3.5	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.2	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX 20 bar 13x21 mm Indeks: SP-MPX20-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 16,35 zł (20,11 zł) +50m 11,45 zł (14,08 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		21	
Grubość ścianki [mm]		4	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		80	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.29	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX 20 bar 16x24 mm Indeks: SP-MPX20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 18,57 zł (22,84 zł) +50m 13,00 zł (15,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		oplot tekstylny	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	24		
Grubość ścianki [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.35		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX 20 bar 19x28 mm Indeks: SP-MPX20-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 26,99 zł (33,20 zł) +50m 18,89 zł (23,23 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	28		
Grubość ścianki [mm]	4.5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		
Minimalny promień zagięcia [mm]	114		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.46		
Długość standardowa [m]	50		
Wąż MPX 20 bar 25x35 mm Indeks: SP-MPX20-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 40,64 zł (49,99 zł) +50m 28,45 zł (34,99 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Wzmocnienie	oplot tekstylny		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	100		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-40		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	20		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	80		
Odporność na podciśnienie	nie		

Minimalny promień zagięcia [mm]		150	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.69	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX 20 bar 32x44 mm Indeks: SP-MPX20-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 81,60 zł (100,37 zł) +50m 57,12 zł (70,26 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty tekstylne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		44	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		200	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.05	
Długość standardowa [m]		50	
Wąż MPX 20 bar 38x50 mm Indeks: SP-MPX20-38	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 97,48 zł (119,90 zł) +50m 68,24 zł (83,94 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Wzmocnienie		2 oploty tekstylne	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		100	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-40	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		20	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		80	
Odporność na podciśnienie		nie	
Minimalny promień zagięcia [mm]		230	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.23	
Długość standardowa [m]		50	