


Wąż hydrauliczny do wysokich temperatur EN 853 1SN/HT ULTIMATE



Wąż hydrauliczny o rozszerzonym zakresie temperatur pracy w porównaniu do węży standardowych. Normy: przewyższa EN 853 1SN, ISO 1436-1SN, SAE 100R1-AT. Warstwa wewnętrzna: czarna, olejoodporna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy. Warstwa zewnętrzna: niebieska, olejoodporna guma syntetyczna odporna na ozon i starzenie. Ciśnienie robocze: od 40 bar do 225 bar w zależności od średnicy węża. Temperatura pracy: od -50°C do +135°C (chwilowo +150°C). Dla wody i powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyżej 17 bar wymagana mikroperforacja warstwy zewnętrznej.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1/4" Indeks: HW-1SN-HT-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 23,03 zł (28,33 zł) +30m 18,71 zł (23,01 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	13.2		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	225		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	900		
Minimalny promień zagięcia [mm]	100		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.24		
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 5/16" Indeks: HW-1SN-HT-08S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 22,01 zł (27,07 zł) +30m 17,89 zł (22,00 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	14.8		
Grubość ścianki [mm]	3.4		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	215		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	850		

Minimalny promień zagięcia [mm]		115	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.28	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 3/8" Indeks: HW-1SN-HT-10S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 28,37 zł (34,90 zł) +30m 23,05 zł (28,35 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		9.5	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		17.2	
Grubość ścianki [mm]		3.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		180	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		720	
Minimalny promień zagięcia [mm]		130	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.36	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1/2" Indeks: HW-1SN-HT-13S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 34,12 zł (41,97 zł) +30m 27,72 zł (34,10 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		12.7	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		20.4	
Grubość ścianki [mm]		3.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		160	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		640	
Minimalny promień zagięcia [mm]		180	
Masa jednostkowa [kg/m]		0.45	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 5/8" Indeks: HW-1SN-HT-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 42,30 zł (52,03 zł) +30m 34,37 zł (42,28 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	23.5		
Grubość ścianki [mm]	3.75		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	130		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	520		
Minimalny promień zagięcia [mm]	200		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.55		
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 3/4" Indeks: HW-1SN-HT-19S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1m 50,38 zł (61,97 zł) +30m 40,93 zł (50,34 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	27.5		
Grubość ścianki [mm]	4.25		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	105		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	420		
Minimalny promień zagięcia [mm]	240		
Masa jednostkowa [kg/m]	0.64		
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT		
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1" Indeks: HW-1SN-HT-25S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 77,56 zł (95,40 zł) +20m 63,02 zł (77,51 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej	guma syntetyczna		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	135		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25.4		
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	35.4		
Grubość ścianki [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	88		
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie		
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	350		
Minimalny promień zagięcia [mm]	300		

Masa jednostkowa [kg/m]		0.96	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1.1/4" Indeks: HW-1SN-HT-32S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 108,21 zł(133,10 zł) +10m 87,92 zł(108,14 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		31.8	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		43.5	
Grubość ścianki [mm]		5.85	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		63	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		250	
Minimalny promień zagięcia [mm]		420	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.36	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1.1/2" Indeks: HW-1SN-HT-38S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 134,24 zł(165,12 zł) +10m 109,07 zł(134,16 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38.1	
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]		50	
Grubość ścianki [mm]		5.95	
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]		50	
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)		nie	
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]		200	
Minimalny promień zagięcia [mm]		500	
Masa jednostkowa [kg/m]		1.54	
Norma		EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT	
Wąż hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 2" Indeks: HW-1SN-HT-51S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1m 188,80 zł(232,22 zł) +10m 153,40 zł(188,68 zł)
Dane techniczne			
Materiał warstwy wewnętrznej		guma syntetyczna	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		135	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-50	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica wewnętrzna [mm]	50.8
Średnica zewnętrzna węża (rury) [mm]	63.6
Grubość ścianki [mm]	6.4
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C [bar]	40
Korekcja (ciśnienie robocze / temperatura)	nie
Ciśnienie rozrywające przy 20°C [bar]	160
Minimalny promień zagięcia [mm]	630
Masa jednostkowa [kg/m]	2.09
Norma	EN 853 1SN; ISO 1436-1SN; SAE 100 R1AT